

HIKOKI HIGHLIGHTS

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2023

Πιο Ισχυρό
από ποτέ.

NEO

Αναζητάτε το νέο
Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας
36V DS36DC;

> Δείτε σελίδα 14

Κορυφαία ισχύς
155 Nm max. ροπή

Στιβαρό αλουμινένιο
περίβλημα κιβωτίου

Γυροσκοπικός αισθητήρας
RFC για μέγιστη ασφάλεια



Σε αυτή την έκδοση του φυλλαδίου Highlights.

4

Καινοτομίες

8

MULTI VOLT

10

Power Mix -
Πακέτα
Booster

14

Διάτρηση και
στερέωση

18

Combo Packs

22

Διάτρηση και
κατεδάφιση
Εργαλεία Μπαταρίας



28

Κοπή και λείανση
Εργαλεία Μπαταρίας

30

Διάτρηση και κατεδάφιση
Εργαλεία Ρεύματος

38

Κοπή και λείανση
Εργαλεία Ρεύματος



42

Διάτρηση

46

Κοπή
μετάλλων

48

Ανάδευση

49

Διάφορα

50

Επεξεργασία
Ξύλου

58

Καθάρισμα και
Πλύσιμο



Είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία, τις τεχνολογίες και τις προσφορές;

Ορολογία HiKOKI

MV Compatible

Το MULTI VOLT είναι το πιο έξυπνο σύστημα μπαταριών 36V μέχρι σήμερα. Συνδυάζει τα καλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία υψηλής απόδοσης με τις πιο ισχυρές μπαταρίες και εξαρτήματα μας για τη σταθερά υψηλή απόδοσή σας. Μία μπαταρία, δύο τάσεις - Ανάλογα με το εργαλείο, η τάση αλλάζει αυτόματα σε 18V ή 36V, καθιστώντας το συμβατό με εργαλεία και των δύο τάσεων.

BRUSHLESS

Λόγω του πιο συμπαγούς σχεδιασμού από τους κινητήρες με ψύκτρες, οι κινητήρες χωρίς ψύκτρες επιτρέπουν μικρότερα και ελαφρύτερα εργαλεία. Ακόμη και υπό έντονη χρήση, οι κινητήρες χωρίς ψύκτρες παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος χωρίς την ταλαιπωρία της φθοράς του οπλισμού, των βραχυκυκλωμάτων ή του διακόπτη. Επιπλέον, δεν απαιτούν την τακτική αντικατάσταση των ψυκτρών.

RFC

Όταν η μύτη του εργαλείου υπερφορτωθεί ξαφνικά κατά τη λειτουργία, το Reactive Force Control σταματά τον κινητήρα για να μειώσει το στρίψιμο της κύριας μονάδας αποτρέποντας τον τραυματισμό του χρήστη.

FHB

Μια εσωτερική κατασκευή διπλής μόνωσης με πολύ στιβαρό σώμα από χυτό αλουμίνιο έχει ενσωματωθεί για να κάνει το περίβλημα πιο άκαμπτο ενισχύοντας σημαντικά την ανθεκτικότητα του κινητήρα.

UVP

Ο σχεδιασμός απορρόφησης κραδασμών με ελατήρια και αντίβαρα, λειτουργεί με αντίθετη κατεύθυνση από τους κραδασμούς που παράγονται στο εργαλείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τους μειωμένους κραδασμούς και την βελτιωμένη απόδοση λειτουργίας.

LVH

Η λαβή χαμηλών κραδασμών αποτελείται από ελαστικούς αποσβεστήρες και/ή μεντεσέδες για μείωση των κραδασμών και της κούρασης του χρήστη.

IP56

Ο κωδικός IP είναι ο βαθμός προστασίας από την είσοδο σκόνης και νερού. Τα εργαλεία HiKOKI που έχουν βαθμολογία IP56 διαθέτουν ηλεκτρονικά με επίστρωση σιλικόνης που προστατεύουν το εργαλείο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και περιβάλλοντα με σκόνη.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Το μοναδικό μας σύστημα AIR SPRING CRIVE χρησιμοποιεί τον πεπιεσμένο αέρα που είναι σφραγισμένος στην κύρια μονάδα. Τροφοδοτεί έως και 3 καρφιά ανά δευτερόλεπτο με μηδενικό χρόνο εκκίνησης και χωρίς θόρυβο καύσης ή αναθυμιάσεις αερίων.

TRIPLE HAMMER

Η τριπλή κρούση μειώνει τους κραδασμούς κάνοντας τρεις κρούσεις ανά περιστροφή αντί των συμβατικών δύο. Τα αποτελέσματα είναι χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών, μεγαλύτερη άνεση του χρήστη και ευκολία στη χρήση με λιγότερο cat-out (βλάβες σε μύτες και βίδες).

LED LEVEL

Η στάθμη LED υποδεικνύει εάν το εργαλείο κρατιέται ευθεία για να επιτευχθούν οπές με ακρίβεια.



NEO

Καινοτομία σε κάθε εργασία.

Κάθε έργο αξίζει την υψηλότερη απόδοση.

Σε αυτή την έκδοση θα βρείτε πληροφορίες για τα πιο πρόσφατα καινοτόμα προϊόντα μας. Σας παρουσιάζουμε τα νέα μας μηχανήματα και μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας.

NEO



**Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας
DS36DC**

> Δείτε σελίδα 14

NEO



**Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας
DS18DC**

> Δείτε σελίδα 14

NEO



**Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας
DS18DE**

> Δείτε σελίδα 14

NEO



**Κρουστικό
Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας DV36DC**

> Δείτε σελίδα 15

NEO



**Κρουστικό
Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας DV18DC**

> Δείτε σελίδα 16

NEO



**Μπαταρία
BSL1850MA**

> Δείτε σελίδα 11

NEO



18V Combo Set
Μπαταρίας KC18DE
> Δείτε σελίδα 18

NEO



Παλμικό Κατσαβίδι
Μπαταρίας
WH18DD
> Δείτε σελίδα 22

NEO



18V Combo Set
Μπαταρίας KC18DC
> Δείτε σελίδα 19

NEO



Παλμικό Κατσαβίδι
Μπαταρίας
WH18DC
> Δείτε σελίδα 23

NEO



Περιστροφικό Πιστολέτο
Μπαταρίας
DH3628DA/DH3628DC
> Δείτε σελίδα 27

NEO



Περιστροφικό Πιστολέτο
Μπαταρίας
DH1826DA/DH1826DC
> Δείτε σελίδα 26

NEO

**Μια ολόκληρη
νέα σειρά
γωνιακών τροχών
μπαταρίας
χωρίς ψύκτρες
με τη δύναμη
ενός
ηλεκτρικού.**

**36V και 18V
Σειρά Γωνιακών
Τροχών Μπαταρίας**
> Δείτε σελίδα 28



NEO



**Γωνιακός Τροχός
G13BYEQ2**
> Δείτε σελίδα 39

NEO



**Γωνιακός Τροχός
G13VE2**
> Δείτε σελίδα 39

NEO



**Καρφωτικό Μπαταρίας Duplex
NR3675DD**
> Δείτε σελίδα 10

NEO



**Καρφωτικό Μπαταρίας
NT1850DA**
> Δείτε σελίδα 13

NEO



**Πριονοκορδέλα
Μπαταρίας
CB3612DA**
> Δείτε σελίδα 11

NEO



**Αλυσοπρίνο Μπαταρίας
CS1825DC**
> Δείτε σελίδα 12

NEO



**Φακός Μπαταρίας
UB18DE**
> Δείτε σελίδα 12

NEO



**Φακός Μπαταρίας
Spot UB18DH**
> Δείτε σελίδα 12

MULTI VOLT

Μία μπαταρία για περισσότερα από 100 εργαλεία.

Η πρωτοποριακή μας τεχνολογία μπαταριών MULTI VOLT τροφοδοτεί μια ευρεία ποικιλία από εργαλεία μπαταρίας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Επιπλέον, αυτή η μπαταρία είναι συμβατή και με εργαλεία 36V και 18V.

Μπορείτε να κόψετε, να τρίψετε, να τρυπήσετε ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε με την ίδια ισχύ που διαθέτουν τα ηλεκτρικά εργαλεία με καλώδιο, αλλά με την απόλυτη ελευθερία να εργαστείτε όπου θέλετε.



36V ← → 18V

18V





MV
MULTI VOLT

36V

36V 18V Li-ion

36V Power tools

<p>NEO</p>  <p>Περ. Πιστολέτο DH3628DAW2Z 28 mm - 3.2 J 495,00€* 399,19€**</p>	<p>NEO</p>  <p>Περ. Πιστολέτο DH3628DCW2Z 28 mm - 3.2 J - Quick 520,00€* 419,35€**</p>	<p>NEO</p>  <p>Περ. Πιστολέτο DH36DPEW2Z 28 mm - 3.2 J 527,00€* 425,00€**</p>	<p>BL</p>  <p>Περ. Πιστολέτο DH36DMAW2Z 40 mm - 7.1 J 718,00€* 579,03€**</p>	<p>BL</p>  <p>Δονητής Μπετού UV3628DAW4Z 824 mm 601,00€* 484,68€**</p>	<p>BL</p>  <p>Αναδευτήρας UM36DAW4Z 500-1,200 rpm 420,00€* 338,71€**</p>
<p>NEO</p>  <p>Δραπανοκατάρβιδο DS36DCW2Z 155/100 Nm 371,00€* 299,19€**</p>	<p>NEO</p>  <p>Κρ. Δραπανοκατάρβιδο DV36DCW2Z 155/100 Nm 403,00€* 325,00€**</p>	<p>NEO</p>  <p>Γωνιακός Τροχός G3613DFW2Z 125 mm - με διακ. ασφ. 309,00€* 249,19€**</p>	<p>NEO</p>  <p>Γωνιακός Τροχός G3613DVEW2Z 115/125 mm - ρυθμ. 346,00€* 279,03€**</p>	<p>NEO</p>  <p>Γωνιακός Τροχός G3613DVF2Z 125 mm - με διακ. ασφ. 346,00€* 279,03€**</p>	<p>NEO</p>  <p>Γωνιακός Τροχός G3615DVEW2Z 150 mm - ρυθμιζόμενος 360,00€* 290,32€**</p>

Βήμα 1 Επιλέξτε το 36V εργαλείο σας

<p>NEO</p>  <p>Γωνιακός Τροχός G3615DVF2Z 150mm - με διακ. ασφ. 360,00€* 290,32€**</p>	<p>BL</p>  <p>Γωνιακός Τροχός G3623DAW4Z 230 mm 594,00€* 479,03€**</p>	<p>BL</p>  <p>Δισκοπρίονο Μετάλλων CD3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 346,00€* 279,03€**</p>	<p>BL</p>  <p>Δισκοπρίονο Μετάλλων CD3605DBW2Z Ø165 mm - 58 mm 420,00€* 338,71€**</p>	<p>BL</p>  <p>Καρφωτικό NR3675DDW6Z 21° - 57/45 - 89/77 mm 743,00€* 599,19€**</p>	<p>BL</p>  <p>Δισκοπρίονο C3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 420,00€* 338,71€**</p>
<p>BL</p>  <p>Δισκοπρίονο C3607DAW2Z Ø185 mm - 62 mm 396,00€* 319,35€**</p>	<p>BL</p>  <p>Επιτρ. Δισκοπρίονο C3610DRJW4Z Ø255 mm 718,00€* 579,03€**</p>	<p>BL</p>  <p>Radial Δισκοπρίονο C3610DRAW4Z Ø255 mm 867,00€* 699,19€**</p>	<p>BL</p>  <p>Ρούτερ M3612DAW2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm 515,00€* 415,32€**</p>	<p>BL</p>  <p>Σκούπα Χειρός R36DBW4Z 22 l/s - 220 mbar 234,00€* 188,71€**</p>	<p>BL</p>  <p>Σκούπα RP3608DAW7Z 58 l/s 693,00€* 558,87€**</p>

BOOSTER PACK

A2

UC18YSL3WEZ

Μπαταρίες 2x MULTI VOLT BSL36A18
1x ταχυφορτιστής UC18YSL3

Ισχύς εξόδου 1,080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

8.0 A

321,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

258,87€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)





- | | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Παλμικό Κατσαβίδι WH36DCW2Z
210 Nm - 1.6 kg
353,00€*
284,68€**</p> | <p>Μπουλονόκλειδο WR36DEW2Z
1,050 Nm - 2.6 kg
371,00€*
299,19€**</p> | <p>Μπουλονόκλειδο WR36DBW2Z
1,650 Nm - 1/2"
445,00€*
358,87€**</p> | <p>Μπουλονόκλειδο WR36DAW2Z
1,800 Nm - 3/4"
458,00€*
369,35€**</p> |
| <p>NEO</p> <p>Γωνιακός Τροχός G3613DEW2Z
125 mm - ρυθμιζόμενος
309,00€*
249,99€**</p> | <p>NEO</p> <p>Πριονοκορδέλα CB3612DAW4Z
127 x 120 mm
619,00€*
499,19€**</p> | <p>Κουρμπασόρος VB3616DAW2Z
10-16 mm χάλυβα
3093,00€*
2494,35€**</p> | <p>Σέγα CJ36DAW2Z
160 mm - κλειστή λαβή
420,00€*
338,71€**</p> |

Βήμα 2 Επιλέξτε την ισχύ 36V ή 18/36V.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Σέγα CJ36DBW2Z
160 mm - ανοικτή λαβή
420,00€*
338,71€**</p> | <p>Σπαθόσεγα CR36DAW4Z
32 mm - 3000 /min.
455,00€*
366,94€**</p> | <p>Αλυσοπρίονο CS3630DBW4Z*
300 mm - 14.9 m/s
358,00€*
288,71€**</p> | <p>Χορτοκοπτικό CG36DBW4Z**
Λαβή loop
371,00€*
299,19€**</p> |
| <p>Μπορντουροαλίδο CH3656DAW4Z
620 mm
296,00€*
238,71€**</p> | <p>Φυσητήρας RB36DAW4Z
680 m³/h
495,00€*
399,19€**</p> | | |

36V Power source

- Αντάπτορας AC/DC ET36AW0Z
36V - 2,000 W
284,00€*
229,03€**
-

36V ⚡ 18V

Μπαταρίες και Φορτιστές

- | | |
|---|--|
| <p><input type="checkbox"/> Μπαταρία BSL36A18
36/18V - 2.5/5.0 Ah
148,00€*
119,35€**</p> | <p><input type="checkbox"/> UC18YSL3WEZ
2x BSL36A18 + UC18YSL3
321,00€*
258,87€**</p> |
| <p><input type="checkbox"/> Μπαταρία BSL36B18
36/18V - 4.0/8.0 Ah
197,00€*
158,87€**</p> | <p><input type="checkbox"/> UC18YSL3WFZ
2x BSL36B18 + UC18YSL3
428,00€*
345,16€**</p> |
| <p><input type="checkbox"/> Φορτιστής UC18YFSLW0Z
14.4V/18V
58,00€*
46,77€**</p> | <p><input type="checkbox"/> Ταχυφορτιστής UC18YSL3W0Z
18V/36V - 6 A
67,00€*
54,03€**</p> |
| <p><input type="checkbox"/> Ταχυφορτιστής πολλαπλών θέσεων UC18YTSLW1Z
18V/36V - 6 A
222,00€*
179,03€**</p> | |

BOOSTER PACK

A3

UC18YSL3WA3

Μπαταρίες 3x MULTI VOLT BSL36A18
1x ταχυφορτιστής UC18YSL3

Ισχύς εξόδου 1,080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

8.0 A

495,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

399,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



18V

Μπαταρίες και Φορτιστές

- | | |
|--|---|
| <p><input type="checkbox"/> Μπαταρία BSL1820M
18V - 2.0 Ah
84,00€*
67,74€**</p> | <p><input type="checkbox"/> UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M + UC18YFSL
196,00€*
158,06€**</p> |
| <p><input type="checkbox"/> Μπαταρία BSL1840M
18V - 4.0 Ah
136,00€*
109,68€**</p> | <p><input type="checkbox"/> UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M + UC18YFSL
247,00€*
199,19€**</p> |
| <p><input type="checkbox"/> Μπαταρία BSL1850MA
18V - 5.0 Ah
180,00€*
145,16€**</p> | <p><input type="checkbox"/> UC18YSL3WGZ
2x BSL1850 + UC18YSL3
298,00€*
240,32€**</p> |

* (Τιμή με ΦΠΑ)























































** (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

*Επίσης διαθέσιμο CS3635DBW4Z 350 mm **385,00€*** **310,48€****

Επίσης διαθέσιμο CG36DBW5Z Λαβή ποδηλάτου **399,00€* **321,77€****

18V Power tools

Βήμα 1 Επιλέξτε το 18V εργαλείο σας

 Περ. Πιστολέτο DH18DPAW2Z 18 mm - 1.3 J 341,00€* 275,00€**	 Περ. Πιστολέτο DH18DPBW2Z 18 mm - 1.3 J 316,00€* 254,84€**	 Περ. Πιστολέτο DH18DPCW2Z 26 mm - 3.2 J 408,00€* 329,03€**	 Περ. Πιστολέτο DH1826DAW2Z 26 mm - 3.2 J 433,00€* 349,19€**	 Περ. Πιστολέτο DH1826DCW2Z 26 mm - 3.2 J - Quick 465,00€* 375,00€**	 Δραπανοκατσαβίδο DS18DAW4Z 50 Nm - 1.3 kg 86,00€* 69,5€**
 Δραπανοκατσαβίδο DS18DDW2Z 55 Nm - 1.2 kg 172,00€* 138,71€**	 Δραπανοκατσαβίδο DS18DEW2Z 70/40 Nm 222,00€* 179,03€**	 Παλμικό Κατσαβίδο WH18DAW4Z 140 Nm - 1.3 kg 118,00€* 95,16€**	 Παλμικό Κατσαβίδο WH18DDW2Z 140 Nm - 1.2 kg 160,00€* 129,03€**	 Παλμικό Κατσαβίδο WH18DFW2Z 145 Nm - 1.4 kg 172,00€* 138,71€**	 Παλμικό Κατσαβίδο WH18DEW2Z 175 Nm - 1.20 mm 234,00€* 188,71€**
 Παλμικό Κατσαβίδο WH18DCW2Z 210 Nm - 114 mm 273,00€* 220,16€**	 OilPulse Κατσαβίδο WHP18DBLW4Z 70 dB - 6x200 mm 409,00€* 329,84€**	 Μπουλονόκλειδο WR18DFW2Z 220 Nm - 1.4 kg 169,00€* 136,29€**	 Μπουλονόκλειδο WR18DBDL2W2Z 305 Nm - 1.8 kg 322,00€* 259,88€**	 Γωνιακός Τροχός G1813DVW2Z 125 mm - ρυθμιζόμενος 283,00€* 228,23€**	 Γωνιακός Τροχός G1813DVFW2Z 125 mm - με διακόπτη 283,00€* 228,23€**
 Κόφτης Ντίζας CL18DSLW6Z M6, M8, M10 1203,00€* 970,16€**	 Λαμαρινοψάλιδο CE18DSLW4Z max. 2.3 mm 446,00€* 359,68€**	 Ζουμποψάλιδο CN18DSLW4Z max. 2.3 mm 484,00€* 390,32€**	 Πριονοκορδέλα CB18DBLW4Z 83 mm 384,00€* 309,88€**	 Συρραπτικό N18DSLW4Z 12 x 6-13 mm 304,00€* 245,16€**	 Καρφωτικό NP18DSALW4Z 23 Gauge - 15-35 mm 418,00€* 337,10€**
 Καρφωτικό NR1890DBCLW3Z 30-34° - 50-90 mm 707,00€* 570,16€**	 Καρφωτικό NR1890DBCLW9Z 30-34° - 50-90 mm 725,00€* 584,68€**	 Καρφωτικό NH18DSLW4Z 4.1 x 25-90 mm 167,00€* 134,68€**	 Παλμικό Τριβείο SV1813DAW2Z Ø125 mm 229,00€* 184,88€**	 Σέγα CJ18DAW2Z 120 mm - κλειστή λαβή 279,00€* 225,00€**	 Σπαθόσεγα CR18DAW2Z 13 mm - 3,200 /min. 260,00€* 209,68€**
 Σπαθόσεγα CR18DBW4Z 29 mm - 8.8 kg 272,00€* 219,35€**	 Σπαθόσεγα CR18DBLW4Z 32 mm - 2,500 /min. 304,00€* 245,16€**	 Δισκοπρίο C1807DAW2Z Ø185 mm - 65 mm 343,00€* 276,61€**	 Δισκοπρίο C18DBALW2Z Ø165 mm - 66 mm 352,00€* 283,87€**	 Αλυσοπρίο CS1825DCW4Z 250 mm - 11 m/s 335,00€* 270,16€**	 Φυσητήρας RB18DCW4Z 3.5 m³/min. 110,00€* 88,71€**
 Προβολέας UB18DGLL0Z 750 Lumens 105,00€* 84,68€**	 Προβολέας UB18DBW4Z 2,000 Lumens 148,00€* 119,35€**	 Προβολέας UB18DCW4Z 4,000 Lumens 234,00€* 188,71€**	 Προβολέας UB18DDW4Z 10,000 Lumens 335,00€* 270,16€**	 Σκουπάκι R18DSLW4Z 670 ml - 1.0 kg 68,00€* 54,84€**	 Σκούπα Χειρός R18DBW4Z 21 l/s - 45 mbar 136,00€* 109,68€**
 Ανεμιστήρας UF18DSALL0Z 18 m³/min. 109,00€* 87,90€**	 Ραδιόφωνο UR18DSALW4Z FM 185,00€* 149,9€**	 Ραδιόφωνο UR18DSDLW4Z FM - DAB+ 279,00€* 225,00€**	 Πιστόλι Σιλικόνης AC18DAW4Z 3,000 Nm - 400 ml 397,00€* 320,16€**	 Πιστόλι Σιλικόνης AC18DAW5Z 3,000 Nm - 600 ml 409,00€* 329,4€**	 Πιστόλι θερμού αέρα RH18DAW2Z 30-550° C 211,00€* 170,16€**
 Φακός UB18DJLL0Z 230 Lumens 56,00€* 45,16€**	 Φακός UB18DEW4Z 250 Lumens 64,00€* 51,6€**	 Φακός UB18DFW4Z 750 Lumens 73,00€* 58,87€**	 Φακός UB18DHW4Z 1,250 Lumens 143,00€* 115,32€**	 Προβολέας UB18DAW4Z 2,500 Lumens 197,00€* 158,87€**	 Πλωστικό AW18DBLW4Z 20 bar - 8l 619,00€* 499,19€**



Βήμα 2 Επιλέξτε την ισχύ 18V ή 18/36V.

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Δραπανοκατσαβίδο DS18DSLW4Z
92 Nm - 2.1 kg
229,00€*
184,68€** | <input checked="" type="checkbox"/> Δραπανοκατσαβίδο DS18DCW2Z
140/70 Nm
319,00€*
257,26€** | <input type="checkbox"/> Κρ. Δραπανοκατσαβίδο DV18DAW4Z
50 Nm - 1.4 kg
110,00€*
88,71€** | <input checked="" type="checkbox"/> Κρ. Δραπανοκατσαβίδο DV18DDW2Z
55 Nm - 1.3 kg
167,00€*
134,68€** |
| <input checked="" type="checkbox"/> Κρ. Δραπανοκατσαβίδο DV18DCW2Z
140/70 Nm
346,00€*
279,03€** | <input checked="" type="checkbox"/> Γωνιακός Τροχός G18DSL2W3Z
125 mm - ρυθμιζόμενος
179,00€*
144,35€** | <input checked="" type="checkbox"/> Γωνιακός Τροχός G1813DAW2Z
115/125 mm - ρυθμ.
217,00€*
175,00€** | <input checked="" type="checkbox"/> Γωνιακός Τροχός G1813DEW2Z
115/125 mm - ρυθμ.
247,00€*
199,19€** |
| <input checked="" type="checkbox"/> Γωνιακός Τροχός G1813DFW2Z
125 mm - με διακόπτη ασφ.
247,00€*
199,19€** | <input checked="" type="checkbox"/> Καρφωτικό NT1850DAW4Z
18 Gauge - 16-50 mm
619,00€*
499,19€** | <input checked="" type="checkbox"/> Καρφωτικό NT1865DAW6Z
16 Gauge - 25-65 mm
657,00€*
529,84€** | <input type="checkbox"/> Καρφωτικό NT1865DBALW4Z
15 Gauge - 32-65 mm
632,00€*
509,68€** |
| <input checked="" type="checkbox"/> Καρφωτικό NR1890DBRLW9Z
20-22" - 50-90 mm
756,00€*
609,68€** | <input checked="" type="checkbox"/> Ρούτερ M1808DAW2Z
6, 8 mm
353,00€*
284,68€** | <input checked="" type="checkbox"/> Πολυεργαλείο CV18DBLW2Z
Starlock - OIS
371,00€*
299,19€** | <input checked="" type="checkbox"/> Πλάνη P18DSLW2Z
82 x 2 mm
304,00€*
245,16€** |
| <input checked="" type="checkbox"/> Δισκοπρίνο C18DBLW2Z
Ø125 mm - 47 mm
296,00€*
238,71€** | | <input checked="" type="checkbox"/> Δισκοπρίνο C1806DAW2Z
Ø165 mm - 57 mm
253,00€*
204,03€** | |

36V Power source

- Αντάπτορας AC/DC ET36AW0Z
36V - 2,000 W
284,00€*
229,03€**

36V 18V Μπαταρίες και Φορτιστές

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Μπαταρία BSL36A18
36/18V - 2.5/5.0 Ah
148,00€*
119,35€** | <input type="checkbox"/> UC18YSL3WEZ
2x BSL36A18 + UC18YSL3
321,00€*
258,87€** |
| <input type="checkbox"/> Μπαταρία BSL36B18
36/18V - 4.0/8.0 Ah
197,00€*
158,87€** | <input type="checkbox"/> UC18YSL3WFZ
2x BSL36B18 + UC18YSL3
428,00€*
345,16€** |
| <input type="checkbox"/> Φορτιστής UC18YFSLW0Z
14.4V/18V
58,00€*
46,77€** | <input type="checkbox"/> Ταχυφορτιστής UC18YSL3W0Z
18V/36V - 6 A
67,00€*
54,03€** |
| <input type="checkbox"/> Ταχυφορτιστής πολλαπλών θέσεων UC18YTSLW1Z
18V/36V - 6 A
222,00€*
179,03€** | |

BOOSTER PACK B2

UC18YSL3WFZ

Μπαταρίες 2x MULTI VOLT BSL36B18
1x ταχυφορτιστής UC18YSL3



428,00€

Ισχύς εξόδου 1,440 W

(Τιμή με ΦΠΑ)

345,16€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah

8.0 A

BOOSTER PACK B3

UC18YSL3WB3

Μπαταρίες 3x MULTI VOLT BSL36B18
1x ταχυφορτιστής UC18YSL3



619,00€

Ισχύς εξόδου 1,440 W

(Τιμή με ΦΠΑ)

499,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah

8.0 A

18V Μπαταρίες και Φορτιστές

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Μπαταρία BSL1820M
18V - 2.0 Ah
84,00€*
67,74€** | <input type="checkbox"/> UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M + UC18YFSL
196,00€*
158,06€** |
| <input type="checkbox"/> Μπαταρία BSL1840M
18V - 4.0 Ah
136,00€*
109,68€** | <input type="checkbox"/> UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M + UC18YFSL
247,00€*
199,19€** |
| <input type="checkbox"/> Μπαταρία BSL1850MA
18V - 5.0 Ah
180,00€*
145,16€** | <input type="checkbox"/> UC18YSL3WGZ
2x BSL1850 + UC18YSL3
298,00€*
240,32€** |

Διάρθρωση και στερέωση

NEO

18V

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DS18DCWPZ

18V - Ροπή: 140 Nm Υψηλή / 70 Nm Χαμηλή
Με την κορυφαία ισχύ και ταχύτητα διάτρησης της κατηγορίας | Ανθεκτικό περίβλημα κιβωτίου από αλουμίνιο | Με το καινοτόμο σύστημα RFC και Γυροσκοπικό Αισθητήρα | Κόμπακτ σχεδιασμός για εύκολη χρήση | Με ηλεκτρονικό έλεγχο διατήρησης σταθερής ταχύτητας ακόμη και με φορτίο | Μεταλλικό τσόκ με σιαγόνες καρβιδίου για καλύτερη πρόσφυση | Περιστρεφόμενη πλαινή λαβή | Εργονομική και μαλακή λαβή.
Περιλαμβάνει: 2 x μπαταρίες BSL1850MA 18V 5.0Ah | Φορτιστής UC18YFSL | Θήκη HSC II

Κορυφαία ισχύς και ταχύτητα διάτρησης

Ανθεκτικό περίβλημα κιβωτίου από αλουμίνιο

22 ρυθμίσεις ροπής

Compatible
BRUSHLESS
RFC

582,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

469,35€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



NEO

18V

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DS18DEWRZ

18V - Ροπή: 70 Nm Υψηλή / 40 Nm Χαμηλή
Υψηλή ροπή και ταχύτητα για σκληρές εργασίες | Μικρό μέγεθος για ευελιξία και εύκολο χειρισμό | Με το σύστημα RFC που σταματάει τον κινητήρα σε περιπτώσεις υπερφόρτωσης της μύτης για την αποφυγή ζημιάς σε εξαρτήματα ή βίδες | Με ηλεκτρονικό έλεγχο διατήρησης σταθερής ταχύτητας ακόμη και με φορτίο | Με εργονομική, μαλακή λαβή και 22 θέσεις ροπής για καλύτερη ρύθμιση ανάλογα την εργασία.
Περιλαμβάνει: 2 x μπαταρίες BSL1840M | Φορτιστής UC18YFSL | Θήκη HSC II

Με μήκος μόνο 155 mm για εργασία σε στενά σημεία

Compatible
BRUSHLESS
RFC

515,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

415,32€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DS36DCWRZ

36V - Ροπή: 155 Nm Υψηλή / 100 Nm Χαμηλή
Με την κορυφαία ισχύ και ταχύτητα διάτρησης της κατηγορίας | Ανθεκτικό περίβλημα κιβωτίου από αλουμίνιο | Με το καινοτόμο σύστημα RFC και Γυροσκοπικό Αισθητήρα | Κόμπακτ σχεδιασμός για εύκολη χρήση | Με ηλεκτρονικό έλεγχο διατήρησης σταθερής ταχύτητας ακόμη και με φορτίο | Μεταλλικό τσόκ με σιαγόνες καρβιδίου για καλύτερη πρόσφυση | Περιστρεφόμενη πλαινή λαβή | Εργονομική και μαλακή λαβή.
Περιλαμβάνει: 2 x μπαταρίες BSL36A18 | Φορτιστής UC18YSL3 | Θήκη HSC II

619,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

499,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Compatible
BRUSHLESS
RFC

36V

NEO

Ισχυρό, στιβαρό και ασφαλές

Κορυφαία ροπή 155 Nm

Στιβαρό κέλυφος κιβωτίου από αλουμίνιο

Με RFC και αισθητήρα γυροσκόπιου



Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DV36DCWRZ

36V

36V - Ροπή: 155 Nm Υψηλή / 100 Nm Χαμηλή

Με την κορυφαία ροπή και ταχύτητα διάτρησης της αγοράς | Στιβαρό κέλυφος γραναζιών αλουμινίου | Με το καινοτόμο σύστημα RFC και Γυροσκοπικό Αισθητήρα | Κόμπακτ σχεδιασμός | Με ηλεκτρονικό έλεγχο διατήρησης σταθερής ταχύτητας ακόμη και με φορτίο | Μεταλλικό τσόκ με σιαγόνες καρβιδίου για καλύτερη πρόσφυση | Περιστρεφόμενη πλαινή λαβή | Εργονομική και μαλακή λαβή.

Περιλαμβάνει: 2 x μπαταρίες BSL36A18 | Φορτιστής UC18YSL3 | Θήκη HSC II

656,⁰⁰€

(Τιμή με ΦΠΑ)

529,⁰³€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Compatible
**BRUSHLESS
RFC**

NEO

18V

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DV18DCWPZ

18V - Ροπή: 140 Nm Υψηλή / 70 Nm Χαμηλή

Στιβαρό κέλυφος αλουμινίου για πρόσθετη ακαμψία | Τεχνολογία Reactive Force Control με αισθητήρα γυροσκοπίου | Συμπαγές σώμα | Έλεγχος σταθερής ταχύτητας | Μεταλλικό τσοκ με σιαγόνες καρβιδίου για μεγαλύτερη δύναμη πρόσφυσης | Περιστρεφόμενη πλαϊνή λαβή | Εργονομική και μαλακή λαβή. Περιλαμβάνει: 2 x μπαταρίες BSL1850MA | Φορτιστής UC18YFSL | 1 πλαϊνή λαβή | 1 μύτη | 1 γάντζος ζώνης | Θήκη HSC II



Compatible
BRUSHLESS
RFC

Στιβαρό κέλυφος κιβωτίου από αλουμίνιο

Κορυφαία ισχύς και ταχύτητα διάτρησης

22 θέσεις ρύθμισης ροπής

594,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

479,03€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

NEO

18V

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DV18DEWHZ

18V - Ροπή: 70 Nm Υψηλή / 40 Nm Χαμηλή

Υψηλή ροπή και ταχύτητα | Εξαιρετικά κοντό για ευελιξία και ευκολία στη χρήση | Λειτουργία Reactive Force Control (RFC) | Ο σταθερός έλεγχος ταχύτητας παρέχει πρόσθετη ισχύ που επιτρέπει στον κινητήρα να διατηρεί την ταχύτητά του ακόμη και υπό φορτίο | Εργονομική μαλακή λαβή.

Περιλαμβάνει: 2 x μπαταρίες BSL1840M | Φορτιστής UC18YFSL | Θήκη HSC II

Κινητήρας χωρίς ψύκτρες για υψηλή απόδοση, λιγότερη φθορά και μεγαλύτερη αντοχή.

BRUSHLESS
RFC

413,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

333,06€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



NEO

18V

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DV18DEWFZ

18V - Ροπή: 70 Nm - 159 mm - 1,9 Kg

Κινητήρας χωρίς ψύκτρες | Τσοκ 13 mm | Συμπαγές και ελαφρύ κρουστικό δράπανο με 2 ρυθμίσεις ταχύτητας και εύκολο χειρισμό | Ενσωματωμένο LED για φωτισμό του χώρου εργασίας | 22 θέσεις ρύθμισης ροπής | Λειτουργία κρούσης. Περιλαμβάνει: 2 x μπαταρίες BSL1850MA 18V 5.0 Ah | Φορτιστής UC18YFSL

22 ρυθμίσεις ροπής

Λειτουργία κρούσης

70 Nm

Compatible
BRUSHLESS

370,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

298,39€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



18V

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DV18DDWRZ

18V - Ροπή: 55 Nm Υψηλή / 26 Nm Χαμηλή

Συμπαγές και ελαφρύ κρουστικό δράπανο με 2 ρυθμίσεις ταχύτητας και εύκολο χειρισμό | Εργονομική μαλακή λαβή για ασφαλή και άνετη εργασία | 20 ρυθμίσεις ροπής | Ενσωματωμένο LED για φωτισμό του χώρου εργασίας | Αυτόματο Τσοκ 13 mm | Κινητήρας χωρίς ψύκτρες για υψηλή απόδοση, λιγότερη φθορά και μεγαλύτερη αντοχή. Περιλαμβάνει: 2 x μπαταρίες BSL1820M | Φορτιστής UC18YFSL | Θήκη HSC II

Λειτουργία κρούσης για διάτρηση σε τοιχοποιία

Compatible
BRUSHLESS
RFC

247,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

199,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DV18DAWCZ

18V

18V - Ροπή: 1,0 / 6,0 Nm Χαμηλή - 18 / 50 Nm Υψηλή

Ηλεκτρονικός έλεγχος ροπής (feedback control) | Ηλεκτρικό φρένο | Ρύθμιση ροπής 22 θέσεων | Τσοκ χωρίς κλειδί 13 mm με κλειδίωμα | Δεξιόστροφη / αριστερόστροφη λειτουργία | Μηχανικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων | Με LED για ασφαλή εργασία. Περιλαμβάνει: 2 x μπαταρίες BSL1820M | Φορτιστής UC18YKSL | Θήκη μεταφοράς

Compatible

197,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

158,87€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



COMBO

PACKS



Έτοιμοι για κάθε εργασία με τα HIKOKI Combo Packs.

COMBO

18V

KC18DEWHZ

- Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας SDS-plus 26mm DH18DBL
- Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας DS18DE 70 Nm
- Γωνιακός τροχός μπαταρίας Ø125 mm G18DBL
- Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας WH18DC 210 Nm
- 3 μπαταρίες BSL1850MA - 18V 5.0Ah
- 1 φορτιστής UC18YFSLW0Z
- Μεγάλη Τσάντα Εργαλείων



1101,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

887,90€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Compatible

NEO

COMBO

18V

140 Nm

KC18DCWBZ

- Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας DV18DC
- Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας WH18DC
- 2 μπαταρίες BSL36A18
- 1 φορτιστής UC18YSL3
- 1 θήκη HSC III



210 Nm

619,⁰⁰€

(Τιμή με ΦΠΑ)

499,¹⁹€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Compatible

NEO

COMBO

18V

70 Nm

KC18DEWGZ

- Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας DV18DE
- Μπουλονόκλειδο μπαταρίας 1/2" WR18DBDL2
- 2 μπαταρίες BSL1850MA
- 1 φορτιστής UC18YFSL
- 1 θήκη HSC III



305 Nm

546,⁰⁰€

(Τιμή με ΦΠΑ)

440,³²€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Compatible

NEO

COMBO

18V

KC18DEWCZ

- Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας DV18DE
- Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας 1/4" WH18DE
- 2 μπαταρίες BSL1850MA
- 1 φορτιστής UC18YFSL
- 1 θήκη HSC III

495,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

399,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



MV Compatible

NEO

COMBO

18V

KC18DDWDZ

- Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας DS18DD
- Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας WH18DD
- 2 μπαταρίες 3.0 Ah (BSL1830C)
- 1 φορτιστής UC18YFSLW0Z
- 1 Θήκη HSC III

371,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

299,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



MV Compatible

NEO

COMBO

PACKS

18V

Στη HiKOKI παρακολουθούμε ποια μηχανήματα χρησιμοποιούνται συχνότερα. Με βάση τα αποτελέσματα συνθέτουμε τα Combo πακέτα μας. Με αυτά είστε πλήρως και οικονομικά προετοιμασμένοι για κάθε εργασία.



Compatible

COMBO

18V

KC18DAWCZ

- Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας DV18DA
- Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας WH18DA
- 2 μπαταρίες BSL1820M
- 1 φορτιστής UC18YKSL
- 1 πλαστική θήκη μεταφοράς

272,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

219,35€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



140 Nm



Compatible

NEO

COMBO

18V

KC18DAWAZ

- Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας DS18DA
- Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας WH18DA
- 2 μπαταρίες BSL1820M
- 1 φορτιστής UC18YKSL
- 1 Θήκη μεταφοράς

247,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

199,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



140 Nm



Compatible

NEO

Υποστήριξη σε κάθε επαγγελματία.

Χαμηλή



Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας WH18DAWCZ 18V

18V - 140 Nm - 90.3 dB

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL1820M, 1 φορτιστής UC18YKSL, Θήκη μεταφοράς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας	18V
Μέγ. ροπή στρέψης	140 Nm
Μέγεθος μπουλονιών	M5 σε M14
Αρ. κρούσεων με φορτίο	0-3,600/min
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-2,700/min
Μήκος	150 mm
Φως LED	Ναι
Ταχύτητες	1
Επίπεδο θορύβου	90.3 dB (A)
Μηχανισμός κρούσης	-
Βάρος	0.9 kg

180,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

145,16€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Compatible

Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας WH18DDWQZ 18V

18V - 140 Nm - 89 dB

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL1830C, 1 φορτιστής UC18YFSL, Θήκη HSC II

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας	18V
Μέγ. ροπή στρέψης	140 Nm
Μέγεθος μπουλονιών	M5 σε M14
Αρ. κρούσεων με φορτίο	0-4,000/min
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-3,200/min
Μήκος	134 mm
Φως LED	Ναι
Ταχύτητες	1
Επίπεδο θορύβου	89 dB (A)
Μηχανισμός κρούσης	-
Βάρος	0.8 kg

279,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

225,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Compatible
BRUSHLESS

Εξαρτήματα για κατσαβίδια.

Ανακαλύψτε όλη τη συλλογή στον κατάλογο εξαρτημάτων μας

Περιγραφή	TMX	Κωδικός	Τιμή*	Τιμή**
1/4" Μύτη Phillips 1-38 mm	3	751171	12,00 €	9,68 €
1/4" Μύτη Phillips 2-38 mm	3	751172	12,00 €	9,68 €
1/4" Μύτη Phillips 3-38 mm	3	751173	12,00 €	9,68 €
1/4" Μύτη Pozidrive 1-38 mm	3	751176	12,00 €	9,68 €
1/4" Μύτη Pozidrive 2-38 mm	3	751177	12,00 €	9,68 €
1/4" Μύτη Pozidrive 3-38 mm	3	751178	12,00 €	9,68 €

*με ΦΠΑ - **χωρίς ΦΠΑ

Υψηλή



Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας WH18DCWFZ **18V**

18V - 210 Nm - 89 dB

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL1850, 1 φορτιστής UC18YFSL, Θήκη HSC II

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας
Μέγ. ροπή στρέψης
Μέγεθος μπουλονιών
Αρ. κρούσεων με φορτίο
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο
Μήκος
Φως LED
Ταχύτητες
Επίπεδο θορύβου
Μηχανισμός κρούσης
Βάρος

18V
210 Nm
M5 σε M18
0-4,000/min
0-3,700/min
114 mm
Ναι
4 + αυτοδιάτρηση
89 dB (A)
Triple Hammer
0.9 kg

533,00 €

(Τιμή με ΦΠΑ)

429,84 €

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας WH36DCWRZ **36V**

36V - 215 Nm - 89 dB

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL36A18, 1 φορτιστής UC18YSL3, Θήκη HSC II

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας
Μέγ. ροπή στρέψης
Μέγεθος μπουλονιών
Αρ. κρούσεων με φορτίο
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο
Μήκος
Φως LED
Ταχύτητες
Επίπεδο θορύβου
Μηχανισμός κρούσης
Βάρος

36V
215 Nm
M5 σε M18
0-4,100/min
0-3,700/min
114 mm
Ναι
4 + αυτοδιάτρηση
89 dB (A)
Triple Hammer
0.9 kg

694,00 €

(Τιμή με ΦΠΑ)

559,68 €

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Περιγραφή	TMX	Κωδικός	Τιμή*	Τιμή**
1/4" Μύτη Torx T15-38 mm	3	751181	12,00 €	9,68 €
1/4" Μύτη Torx T20-38 mm	3	751182	12,00 €	9,68 €
1/4" Μύτη Torx T25-38mm	3	751183	12,00 €	9,68 €
1/4" Μύτη Torx T30-38 mm	3	751184	12,00 €	9,68 €
1/4" Μύτη Torx T40-38 mm	3	751185	12,00 €	9,68 €
Σετ μύτες 21-τμχ. 1/4"		751190	86,50 €	69,76 €

*με ΦΠΑ - **χωρίς ΦΠΑ



751190

Μπουλονόκλειδα μπαταρίας

1/2"

3/4"

1/2" και 3/4".



Χαμηλή

18V

1/2"

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας WR18DBDL2WPZ

18V - 305 Nm - 1/2"

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL1850, 1 φορτιστής
UC18YFSL, θήκη HSC II

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας	18V
Μέγ. ροπή στρέψης	305 Nm
Μέγεθος μπουλονιών	M10 έως M20
Αρ. κρούσεων με φορτίο	0-3.600/min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	2.700/2.000/1.000/min.
Μήκος	145 mm
Φως LED	-
Υποδοχή εργαλείου	1/2"
Κατηγορία προστασίας	IP56
Βάρος	1,8 kg

Compatible
BRUSHLESS
IP56

608,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

490,32€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

36V

1/2"

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας WR36DEWRZ

36V - 770 Nm - 1/2"

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL36A18, 1 φορτιστής
UC18YSL3, θήκη HSC II

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας	36V
Μέγ. ροπή στρέψης	770 Nm
Μέγ. ροπή χαλάρωσης	1050 Nm
Μέγεθος μπουλονιών	M10 έως M24
Αρ. κρούσεων με φορτίο	0-3.400/min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-2.400/min.
Μήκος	169 mm
Φως LED	-
Υποδοχή εργαλείου	1/2"
Κατηγορία προστασίας	IP56
Βάρος	2,6 kg

Compatible
BRUSHLESS
IP56

707,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

570,16€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Μεσαία

Υψηλή



36V

1/2"

**Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας WR36DBWRZ**

36V - 1050 Nm - 1/2"

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL36A18, 1 φορτιστής UC18YSL3, θήκη HSC III

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας	36V
Μέγ. ροπή στρέψης	1050 Nm
Μέγ. ροπή χαλάρωσης	1650 Nm
Μέγεθος μπουλονιών	M10 έως M24
Απλά μπουλόνια	M12 έως M30
Αρ. κρούσεων με φορτίο	0-2.900/min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-1.500/min.
Μήκος	221 mm
Φως LED	Ναι
Υποδοχή εργαλείου	1/2"
Κατηγορία προστασίας	IP56
Βάρος	3,7 kg

Compatible
BRUSHLESS

725,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

584,68€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

36V

3/4"

**Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας WR36DAWRZ**

36V - 1100 Nm - 3/4"

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL36A18, 1 φορτιστής UC18YSL3, θήκη HSC III

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας	36V
Μέγ. ροπή στρέψης	1100 Nm
Μέγ. ροπή χαλάρωσης	1800 Nm
Μέγεθος μπουλονιών	M10 έως M24
Απλά μπουλόνια	M12 έως M30
Αρ. κρούσεων με φορτίο	0-2.900/min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-1.500/min.
Μήκος	221 mm
Φως LED	Ναι
Υποδοχή εργαλείου	3/4"
Κατηγορία προστασίας	IP56
Βάρος	3,7 kg

Compatible
BRUSHLESS

IP56

725,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

584,68€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Περιστροφικά πιστολέτα

μπαταρίας με σύνδεση

SDS-plus, SDS-max



ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



18V

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας DH18DPBWPZ

18V - 18 mm - 1.3 J

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL1850, 1 φορτιστής UC18YFSL, θήκη HSC II

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας 18V
Διάτρηση σε μπετόν Ø 18mm
Διάτρηση σε χάλυβα Ø 13mm
Διάτρηση σε ξύλο Ø 18mm
Μέγ. ενέργεια κρούσης 1.3 Joule
Αρ. κρούσεων με φορτίο 0-4.100/0-5.500/min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 0-800/0-1.080/min.
Θέσεις λειτουργίας 2
Μήκος 235 mm
Υποδοχή SDS-plus
Βάρος 2,1 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC

589,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

475,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



18V

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας DH18DPAWPZ

18V - 18 mm - 1.3 J

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL1850C, 1 φορτιστής UC18YFSL, θήκη HSC II, πλαϊνή λαβή, οδηγό βάθους διάτρησης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας 18V
Διάτρηση σε μπετόν Ø 18mm
Διάτρηση σε χάλυβα Ø 13mm
Διάτρηση σε ξύλο Ø 18mm
Μέγ. ενέργεια κρούσης 1.3 Joule
Αρ. κρούσεων με φορτίο 0-4.100/0-5.500/min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 0-800/0-1.080/min.
Θέσεις λειτουργίας 2
Μήκος 252 mm
Υποδοχή SDS-plus
Βάρος 2,3 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC

608,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

490,32€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



18V

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας DH1826DAWPZ

18V - 26 mm - 3.2 J

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL1850MA, 1 ταχυφορτιστής, θήκη HSC III

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας 18V
Διάτρηση σε μπετόν Ø 26mm
Διάτρηση σε χάλυβα Ø 13mm
Διάτρηση σε ξύλο Ø 27mm
Μέγ. ενέργεια κρούσης 3.2 Joule
Αρ. κρούσεων με φορτίο 0-3.170/0-4.300/min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 0-700/0-950/min.
Θέσεις λειτουργίας 3
Μήκος 356 mm
Υποδοχή SDS-plus
Βάρος 3,7 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC
LVH

707,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

570,16€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



18V

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας DH1826DCWPZ

18V - 26 mm - 3.2 J

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες, 1 φορτιστής, θήκη HSC, ταχυσόκ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας 18V
Διάτρηση σε μπετόν Ø 26mm
Διάτρηση σε χάλυβα Ø 13mm
Διάτρηση σε ξύλο Ø 27mm
Μέγ. ενέργεια κρούσης 3.2 Joule
Αρ. κρούσεων με φορτίο 0-3.170/0-4.300/min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 0-700/0-950/min.
Θέσεις λειτουργίας 3
Μήκος 389 mm
Υποδοχή SDS-plus
Βάρος 3,9 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC
LVH

732,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

590,32€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Βιομηχανική εγκατάσταση



36V

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας DH3628DAWRZ

36V - 28 mm - 3.2 J

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL36A18, 1 φορτιστής UC18YSL3, θήκη HSC III, πλαϊνή λαβή, οδηγό βάθους διάτρησης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας 36V
 Διάτρηση σε μπετόν Ø 28mm
 Διάτρηση σε χάλυβα Ø 13mm
 Διάτρηση σε ξύλο Ø 32mm
 Μέγ. ενέργεια κρούσης 3.2 Joule
 Αρ. κρούσεων με φορτίο 0-4.300/min.
 Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 0-950/min.
 Θέσεις λειτουργίας 3
 Μήκος 356 mm
 Υποδοχή SDS-plus
 Βάρος 3,9 kg



818,00€
 (Τιμή με ΦΠΑ)
659,68€
 (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

36V

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας DH3628DCWRZ

36V - 28 mm - 3.2 J

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL36A18, 1 φορτιστής UC18YSL3, ταχυτσόκ, θήκη HSC III

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας 36V
 Διάτρηση σε μπετόν Ø 28mm
 Διάτρηση σε χάλυβα Ø 13mm
 Διάτρηση σε ξύλο Ø 32mm
 Μέγ. ενέργεια κρούσης 3.2 Joule
 Αρ. κρούσεων με φορτίο 0-4.300/min.
 Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 0-950/min.
 Θέσεις λειτουργίας 3
 Μήκος 389 mm
 Υποδοχή SDS-plus
 Βάρος 4,1 kg



867,00€
 (Τιμή με ΦΠΑ)
699,19€
 (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

36V

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας DH36DMAWAZ

36V - 40 mm - 7.1 J

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL36B18, 1 φορτιστής UC18YSL3, θήκη μεταφοράς, πλαϊνή λαβή, οδηγό βάθους

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας 36V
 Διάτρηση σε μπετόν Ø 40mm
 Διάτρηση με ποτηροτύπανο Ø 105mm
 Μέγ. ενέργεια κρούσης 7.1 Joule
 Αρ. κρούσεων με φορτίο 1.420-2.860/min.
 Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 260-590/min.
 Θέσεις λειτουργίας 2
 Μήκος 496 mm
 Υποδοχή SDS-max
 Βάρος 7,9 kg



1029,00€
 (Τιμή με ΦΠΑ)
829,84€
 (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

36V

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας DH36DPEWEZ

36V - 28 mm - 3.2 J

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL36A18, 1 φορτιστής UC18YSL3 σε HSC IV, εξαγωγέας σκόνης σε HSC II, πλαϊνή λαβή, οδηγό βάθους

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας 36V
 Διάτρηση σε μπετόν Ø 28mm
 Διάτρηση σε χάλυβα Ø 13mm
 Διάτρηση σε ξύλο Ø 32mm
 Μέγ. ενέργεια κρούσης 3.2 Joule
 Αρ. κρούσεων με φορτίο 0-4.300/min.
 Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 0-950/min.
 Θέσεις λειτουργίας 3
 Μήκος 368 mm
 Υποδοχή SDS-plus
 Βάρος 3,6 kg



1004,00€
 (Τιμή με ΦΠΑ)
809,68€
 (Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Κοπή και λείανση σε νέο επίπεδο.

Μεσαία

Χαμηλή



Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας G1813DAWQZ

Παραδίδεται με:

2 μπαταρίες BSL1850MA, 1 φορτιστής UC18YSL3, Πλαϊνή λαβή, Κλειδί, Θήκη HSC III

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας G1813DEWQZ

2 μπαταρίες BSL1850MA, 1 φορτιστής UC18YSL3, Προστατευτικό κάλυμμα, Πλαϊνή λαβή, Κλειδί, Θήκη HSC III

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας G1813DFWQZ

2 μπαταρίες BSL1850MA, 1 φορτιστής UC18YSL3, Προστατευτικό κάλυμμα, Πλαϊνή λαβή, Κλειδί, Θήκη HSC III



Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας G1813DVEWQZ

2 μπαταρίες BSL1850MA, 1 φορτιστής UC18YSL3, Προστατευτικό κάλυμμα, Πλαϊνή λαβή, Κλειδί, Θήκη HSC III

Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας G1813DVFQZ

2 μπαταρίες BSL1850MA, 1 φορτιστής UC18YSL3, Προστατευτικό κάλυμμα, Πλαϊνή λαβή, Κλειδί, Θήκη HSC III

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δίσκοι λείανσης	125 mm	125 mm	115/125 mm	125 mm	125 mm
Τύπος διακόπτη	Ολίσθησης	Ολίσθησης	Ασφάλειας PADDLE	Ολίσθησης	Ασφάλειας PADDLE
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M14	M14	M14	M14	M14
Μεταβλητή ταχύτητα	X	X	X	Ναι	Ναι
Απενεργοποίηση πτώσης	X	X	X	Ναι	X
Φως LED	X	X	X	X	X
Πλαϊνή λαβή 3 σημείων	X	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ομαλή εκκίνηση	Ναι	X	Ναι	Ναι	Ναι
Προστασία επανεκκίνησης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Προστασία κλωστήματος	Ναι	X	Ναι	Ναι	Ναι
Φρένο	X	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Auto mode	X	X	Ναι	X	Ναι
Continue to run	X	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αντικραδασμική λαβή	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Κλειδωμά ατράκτου	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Προστατευτικό τροχού	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Περιφέρεια λαβής	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Μήκος	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Βάρος	2.1 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.2 kg

EQUIVALENT
750
W

Compatible
BRUSHLESS

495,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
399,19€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

527,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
425,00€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

527,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
425,00€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

552,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
445,16€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

552,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
445,16€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

18V

Σας παρουσιάζουμε τη νέα μας σειρά γωνιακών τροχών μπαταρίας χωρίς ψύκτρες 36V και 18V. Μια ισχυρή και ανθεκτική σειρά εργαλείων 115-150 mm που προσφέρουν έναν εξαιρετικό συνδυασμό ισχύος, ασφάλειας και ευκολίας χρήσης. Εξερευνήστε όλα τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα και βελτιώστε την απόδοση λείανσης και κοπής.

Υψηλή



Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας G3613DEWQZ

2 μπαταρίες BSL36A18, 1 φορτιστής UC18YSL3, Προστατευτικό κάλυμμα, Πλαϊνή λαβή, Θήκη HSC III

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας G3613DFWQZ

2 μπαταρίες BSL36A18, 1 φορτιστής UC18YSL3, Προστατευτικό κάλυμμα, Πλαϊνή λαβή, Θήκη HSC III

Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας G3613DVEWQZ

2 μπαταρίες BSL36A18, 1 φορτιστής UC18YSL3, Προστατευτικό κάλυμμα, Πλαϊνή λαβή, Θήκη HSC III

Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας G3613DVFQZ

2 μπαταρίες BSL36A18, 1 φορτιστής UC18YSL3, Προστατευτικό κάλυμμα, Πλαϊνή λαβή, Κλειδί, Θήκη HSC III

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας G3623DAWGZ

2 μπαταρίες BSL36B18, 1 φορτιστής UC18YSL3, Πλαϊνή λαβή, 2 Κλειδιά, Πλαστική θήκη μεταφοράς

125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	230 mm
Ολίσθησης	Ασφάλειας PADDLE	Ολίσθησης	Ασφάλειας PADDLE	Ολίσθησης
10,000 rpm	10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	5,300 rpm
M14	M14	M14	M14	M14
X	X	Ναι	Ναι	X
X	X	Ναι	Ναι	X
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	X
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
3.0 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	4.9 kg



Compatible **BRUSHLESS**

619,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
499,19€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Compatible **BRUSHLESS**

619,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
499,19€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Compatible **BRUSHLESS**

651,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
525,00€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Compatible **BRUSHLESS**

651,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
525,00€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Compatible **BRUSHLESS**

1091,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
879,84€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

36V

Σκαπτικά Περιστροφικά πιστολέτα με υποδοχή SDS-plus.

Διάρθρωση Ø 24 - 26 mm



2,7 Joule (EPTA)

Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο DH24RH2WSZ

730 W - 3 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό βάθους
διάρθρωσης, πλαστική θήκη
μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 730 W
Διάρθρωση σε μπετόν Ø 24mm
Διάρθρωση σε χάλυβα Ø 13mm
Διάρθρωση σε ξύλο Ø 32mm
Διάρθρωση με ποτηροτρύπανο
Ø 25 - 50 mm
Αρ. κρούσεων με φορτίο
0 - 3.950 /min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο
0 - 1.050 /min.
Θέσεις λειτουργίας 3
Μήκος 349 mm
Υποδοχή SDS-plus
Βάρος 2,8 kg

180,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
145,16€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



2,7 Joule (EPTA)

Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο DH24PMHW1Z

730 W - 3 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό βάθους
διάρθρωσης, τσοκ γρήγορης
απελευθέρωσης (13 mm),
θήκη HSC I

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 730 W
Διάρθρωση σε μπετόν Ø 24mm
Διάρθρωση σε χάλυβα Ø 13mm
Διάρθρωση σε ξύλο Ø 32mm
Διάρθρωση με ποτηροτρύπανο
Ø 50 mm
Αρ. κρούσεων με φορτίο
0 - 3.950 /min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο
0 - 1.050 /min.
Θέσεις λειτουργίας 3
Μήκος 382 mm
Υποδοχή SDS-plus
Βάρος 3,0 kg

217,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
175,00€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



2,9 Joule (EPTA)

Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο DH26PC2W1Z

830 W - 3 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό
βάθους διάρθρωσης, θήκη
HSC I

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 830 W
Διάρθρωση σε μπετόν Ø 26mm
Διάρθρωση σε χάλυβα Ø 13mm
Διάρθρωση σε ξύλο Ø 32mm
Διάρθρωση με ποτηροτρύπανο
Ø 25 - 50 mm
Αρ. κρούσεων με φορτίο
0 - 4.300 /min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο
0 - 1.100 /min.
Θέσεις λειτουργίας 3
Μήκος 349 mm
Υποδοχή SDS-plus
Βάρος 2,8 kg

217,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
175,00€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



2,9 Joule (EPTA)

Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο DH26PMCW1Z

830 W - 3 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό βάθους
διάρθρωσης, τσοκ γρήγορης
απελευθέρωσης (13 mm),
θήκη HSC I

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 830 W
Διάρθρωση σε μπετόν Ø 26mm
Διάρθρωση σε χάλυβα Ø 13mm
Διάρθρωση σε ξύλο Ø 32mm
Διάρθρωση με ποτηροτρύπανο
Ø 50 mm
Αρ. κρούσεων με φορτίο
0 - 4.300 /min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο
0 - 1.100 /min.
Θέσεις λειτουργίας 3
Μήκος 382 mm
Υποδοχή SDS-plus
Βάρος 3,0 kg

236,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
190,32€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Διάτρηση Ø 30 mm

Διάτρηση Ø 28 mm

UVP



UVP



**BRUSHLESS
LVH UVP**



3,0 Joule (EPTA)

3,0 Joule (EPTA)

3,2 Joule (EPTA)

3,2 Joule (EPTA)

3,2 Joule (EPTA)

**Σκαπτικό
Περιστροφικό
Πιστολέτο
DH28PCY2W1Z**

850 W - 3 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό
βάθους διάτρησης,
θήκη HSC I

Χαρακτηριστικά
Ονομαστική ισχύς

850 W

Διάτρηση σε:

μπετόν Ø 28mm
χάλυβα Ø 13mm
ξύλο Ø 32mm

Διάτρηση με
ποτηροτρύπανο

Ø 50 mm

Αρ. κρούσεων με φορτίο
0 - 4.300 /min.

Αρ. στροφών χωρίς
φορτίο 0 - 1.100 /min.

Θέσεις λειτουργίας 3

Μήκος 360 mm

Υποδοχή SDS-plus

Βάρος 3,0 kg

267,⁰⁰€

(Τιμή με ΦΠΑ)

215,³²€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

**Σκαπτικό
Περιστροφικό
Πιστολέτο
DH28PMY2WSZ**

850 W - 3 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό
βάθους διάτρησης,
ταχυσόκ 13 mm, θήκη
μεταφοράς

Χαρακτηριστικά
Ονομαστική ισχύς

850 W

Διάτρηση σε:

μπετόν Ø 28mm
χάλυβα Ø 13mm
ξύλο Ø 32mm

Διάτρηση με
ποτηροτρύπανο

Ø 25 - 50 mm

Αρ. κρούσεων με φορτίο
0 - 4.300 /min.

Αρ. στροφών χωρίς
φορτίο 0 - 1.100 /min.

Θέσεις λειτουργίας 3

Μήκος 393 mm

Υποδοχή SDS-plus

Βάρος 3,1 kg

284,⁰⁰€

(Τιμή με ΦΠΑ)

229,⁰³€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

**Σκαπτικό
Περιστροφικό
Πιστολέτο
DH28PECWSZ**

900 W - 3 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό
βάθους διάτρησης,
θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά
Ονομαστική ισχύς

900 W

Διάτρηση σε:

μπετόν Ø 28mm
χάλυβα Ø 13mm
ξύλο Ø 32mm

Διάτρηση με
ποτηροτρύπανο

Ø 25 - 50 mm

Αρ. κρούσεων με φορτίο
0 - 4.300 /min.

Αρ. στροφών χωρίς
φορτίο 0 - 950 /min.

Θέσεις λειτουργίας 3

Μήκος 355 mm

Υποδοχή SDS-plus

Βάρος 3,0 kg

409,⁰⁰€

(Τιμή με ΦΠΑ)

329,⁸⁴€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

**Σκαπτικό
Περιστροφικό
Πιστολέτο
DH28PCWSZ**

720 W - 3 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό
βάθους διάτρησης,
θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά
Ονομαστική ισχύς

720 W

Διάτρηση σε:

μπετόν Ø 28mm
χάλυβα Ø 13mm
ξύλο Ø 32mm

Διάτρηση με
ποτηροτρύπανο

Ø 80 mm

Αρ. κρούσεων με φορτίο
0 - 4.000 /min.

Αρ. στροφών χωρίς
φορτίο 0 - 800 /min.

Θέσεις λειτουργίας 3

Μήκος 316 mm

Υποδοχή SDS-plus

Βάρος 3,5 kg

409,⁰⁰€

(Τιμή με ΦΠΑ)

329,⁸⁴€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

**Σκαπτικό
Περιστροφικό
Πιστολέτο
DH30PC2WSZ**

850 W - 3 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό
βάθους διάτρησης,
φουσητήρας,
προστατευτικό σκόνης

Χαρακτηριστικά
Ονομαστική ισχύς

850 W

Διάτρηση σε:

μπετόν Ø 30mm
χάλυβα Ø 13mm
ξύλο Ø 32mm

Διάτρηση με
ποτηροτρύπανο

Ø 90 mm

Αρ. κρούσεων με φορτίο
0 - 3.700 /min.

Αρ. στροφών χωρίς
φορτίο 0 - 850 /min.

Θέσεις λειτουργίας 3

Μήκος 355 mm

Υποδοχή SDS-plus

Βάρος 4,3 kg

663,⁰⁰€

(Τιμή με ΦΠΑ)

534,⁶⁸€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Μια σειρά για όλες τις ανάγκες σας! Η επιλογή δική σας...

Διάτρηση Ø 40 - 45 mm



**BRUSHLESS
FHB
LVH
UVP**



LVH



**BRUSHLESS
FHB
UVP**

7,1 Joule (EPTA)

Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο DH40MCWSZ

1.100 W - 2 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη μεταφοράς, γράσσο

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 1.100 W
Διάτρηση σε μπετόν Ø 40mm
Διάτρηση με ποτηροτύπανο Ø 105 mm
Αρ. κρούσεων με φορτίο 2.800 /min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 620 /min.
Θέσεις λειτουργίας 2
Μήκος 448 mm
Υποδοχή SDS-max
Βάρος 7,1 kg

446,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

359,68€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

8,7 Joule (EPTA)

Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο DH40MEYWSZ

1.150 W - 2 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό βάθους διάτρησης, γράσσο, πλαστική θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 1.150 W
Διάτρηση σε μπετόν Ø 40mm
Διάτρηση με ποτηροτύπανο Ø 105 mm
Αρ. κρούσεων με φορτίο 1.430 – 2.850 /min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 250 – 500 /min.
Θέσεις λειτουργίας 2
Μήκος 477 mm
Υποδοχή SDS-max
Βάρος 7,5 kg

781,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

629,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

11,3 Joule (EPTA)

Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο DH45MAWSZ

1.400 W - 2 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 1.400 W
Διάτρηση σε μπετόν Ø 45mm
Διάτρηση με ποτηροτύπανο Ø 125 mm
Αρ. κρούσεων με φορτίο 1.750 – 2.900 /min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 260 – 380 /min.
Θέσεις λειτουργίας 2
Μήκος 535 mm
Υποδοχή SDS-max
Βάρος 9,4 kg

818,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

659,68€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

12,2 Joule (EPTA)

Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο DH45MEWSZ

1.500 W - 3 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, γράσσο, θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 1.500 W
Διάτρηση σε μπετόν Ø 45mm
Διάτρηση με ποτηροτύπανο Ø 125 mm
Αρ. κρούσεων με φορτίο 1.200 – 2.950 /min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 120 – 310 /min.
Θέσεις λειτουργίας 3
Μήκος 585 mm
Υποδοχή SDS-max
Βάρος 9,5 kg

991,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

799,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Διάτρηση Ø 52 mm



LVH

15,5 Joule (EPTA)

**Σκαπτικό
Περιστροφικό
Πιστολέτο
DH52MAWSZ**

1.500 W - 3 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, γράσσο, πλαστική θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Διάτρηση σε μπετόν	Ø 52mm
Διάτρηση με ποτηροτύπανο	Ø 160 mm
Αρ. κρούσεων με φορτίο	1.200 – 2.250 /min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	210 – 330 /min.
Θέσεις λειτουργίας	3
Μήκος	585 mm
Υποδοχή	SDS-max
Βάρος	11,8 kg

930,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

750,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



**BRUSHLESS
FHB
LVH**

18,8 Joule (EPTA)

**Σκαπτικό
Περιστροφικό
Πιστολέτο
DH52MEWSZ**

1.500 W - 2 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό βάθους διάτρησης, γράσσο, πλαστική θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Διάτρηση σε μπετόν	Ø 52mm
Διάτρηση με ποτηροτύπανο	Ø 160 mm
Αρ. κρούσεων με φορτίο	1.000 – 2.400 /min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	110 – 280 /min.
Θέσεις λειτουργίας	2
Μήκος	585 mm
Υποδοχή	SDS-max
Βάρος	11,0 kg

1029,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

829,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



**BRUSHLESS
FHB
UVP**

18,8 Joule (EPTA)

**Σκαπτικό
Περιστροφικό
Πιστολέτο
DH52MEYWSZ**

1.500 W - 2 λειτουργίες

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, οδηγό βάθους διάτρησης, γράσσο, πλαστική θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Διάτρηση σε μπετόν	Ø 52mm
Διάτρηση με ποτηροτύπανο	Ø 160 mm
Αρ. κρούσεων με φορτίο	1.000 – 2.400 /min.
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	110 – 280 /min.
Θέσεις λειτουργίας	2
Μήκος	585 mm
Υποδοχή	SDS-max
Βάρος	11,5 kg

1135,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

915,32€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Κατεδαφιστικά βαρέως τύπου με εύκολο χειρισμό...

Ισχύς 930W - 1.250W



LVH

7,1 Joule (EPTA)

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο H41MB2WSZ

950 W - 7,1 Joule

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, βελόνι, θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 950 W
Αρ. κρούσεων με φορτίο 3.000 /min.

Μήκος 427 mm
Υποδοχή SDS-max
Βάρος 5,2 kg

495,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

399,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



BRUSHLESS LVH

6,8 Joule (EPTA)

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο H41MEWSZ

1.050 W - 6,8 Joule

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, βελόνι, θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 1.050 W
Αρ. στροφών με φορτίο 1.500 - 2.870 /min.

Μήκος 427 mm
Υποδοχή SDS-max
Βάρος 5,0 kg

583,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

470,16€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



BRUSHLESS FHB

8,5 Joule (EPTA)

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο H45MEWTZ

1.150 W - 8,5 Joule

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, βελόνι, θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 1.150 W
Αρ. κρούσεων με φορτίο 1.320 - 2.850 cps/min.

Μήκος 480 mm
Υποδοχή SDS-max
Βάρος 6,7 kg

619,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

499,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



14 Joule (EPTA)

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο H60MCWSZ

1.250 W - 14 Joule

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, βελόνι, θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 1.250 W
Αρ. κρούσεων με φορτίο 1.600 /min.

Μήκος 570 mm
Υποδοχή SDS-max
Βάρος 10,2 kg

867,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

699,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός πιστολέτου χωρίς ψύκτρες;

Η HiKOKI είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που χρησιμοποίησε την τεχνολογία Brushless (δηλαδή χωρίς ψύκτρες) σε κατεδαφιστικά πιστολέτα.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ!

Λιγότερες στάσεις του μηχανήματος: δεν υπάρχει πλέον ανάγκη αντικατάστασης των ψυκτρών (ψύκτρες άνθρακα). Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα: ο κινητήρας δεν φθείρεται λόγω της απουσίας επαφής με τις ψύκτρες.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ!

Η διαχείριση του κινητήρα Brushless γίνεται ηλεκτρονικά. Ανάλογα με την εργασία, το υλικό, την προσπάθεια που απαιτείται, τα ηλεκτρονικά μετρούν ταχύτητα και ισχύ, λίγο σαν το «cruise control» ενός αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας καλώδια επέκτασης, τα ηλεκτρικά εργαλεία εγγυώνται απόδοση, παρά τις πτώσεις τάσης. Ή, χρησιμοποιώντας τη γεννήτρια, τα ηλεκτρονικά βελτιστοποιούν την ταχύτητα και την ισχύ εργασίας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ!

Ο κινητήρας Brushless, με την ίδια ισχύ, είναι ελαφρύτερος από τον παραδοσιακό κινητήρα με ψύκτρες. Έτσι το σώμα του κινητήρα κατασκευάστηκε από χυτό κράμα αλουμινίου AHB (Alluminium Housing Body), αντί για πλαστική ρητίνη όπως τα παραδοσιακά πιστολέτα. Το αποτέλεσμα; Στο ίδιο βάρος και ισχύ ένα άφθαρτο πιστολέτο.

BRUSHLESS



Ισχύς 1.240W - 1.500W

Ισχύς 2.000W



**BRUSHLESS
AHB**

18 Joule (EPTA)

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο H60MEWTZ

1.500 W - 18 Joule

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, βελόνι, θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 1.500 W
Αρ. κρούσεων με φορτίο 2.100 cps/min.

Μήκος 585 mm
Υποδοχή SDS-max
Βάρος 11,6 kg

918,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

740,32€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



**AHB
LVH
UVP**

37,4 Joule (EPTA)

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο H65SB3WTZ

1.340 W - 30 mm Εξάγωνο

Παραδίδεται με:

Πλαϊνή λαβή, βελόνι, θήκη μεταφοράς με ρόδες

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 1.340 W
Αρ. κρούσεων με φορτίο 1.400 /min.

Μήκος 731 mm
Υποδοχή 30 mm εξάγωνο
Βάρος 18,0 kg

1153,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

929,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



23,1 Joule (EPTA)

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο H70SALAZ

1.240 W - 30 mm Εξάγωνο

Παραδίδεται με:

2 Κλειδιά, βελόνι

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 1.240 W
Αρ. κρούσεων με φορτίο 1.400 /min.

Μήκος 625 mm
Υποδοχή 30 mm εξάγωνο
Βάρος 18,0 kg

1835,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

1479,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



57,7 Joule (EPTA)

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο H90SGWAZ

2.000 W - 28 mm Εξάγωνο

Παραδίδεται με:

Κλειδί 6 mm

Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς 2.000 W
Αρ. κρούσεων με φορτίο 1.000 /min.

Μήκος 860 mm
Υποδοχή 28 mm εξάγωνο
Βάρος 32,0 kg

2356,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

1900,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

UVP

Για να καλυφθεί η ανάγκη για προϊόντα όλο και πιο αποτελεσματικά, ορισμένα ηλεκτρικά εργαλεία είναι εξοπλισμένα με το αντικραδασμικό σύστημα UVP (User Vibration Protection). Αυτή η τεχνολογία μειώνει τους κραδασμούς που δημιουργούνται από το μηχάνημα χωρίς να επηρεάζει την απόδοσή του. Σε αυτά τα προϊόντα, οι κραδασμοί απορροφώνται από ειδικές λαβές με μαξιλαράκια, ενώ υπάρχουν ελατήρια και αντίβαρα μέσα στο μηχάνημα για την απορρόφηση των κραδασμών.

AHB

Στα προϊόντα που επισημαίνονται με τη συντομογραφία AHB (Aluminium Housing Body) η κατασκευή του σώματος του κινητήρα έχει διπλή εσωτερική μόνωση και αποτελείται από ένα στιβαρό σώμα κινητήρα από χυτό αλουμίνιο και ένα στήριγμα στάτορα σε ρητίνη. Αυτό κάνει το περίβλημα πολύ πιο άκαμπτο, βελτιώνοντας σημαντικά την αντοχή.

Εξαρτήματα για περιστροφικά και κατεδαφιστικά πιστολέτα

Ανακαλύψτε την πλήρη σειρά στον αντίστοιχο κατάλογο μας εξαρτημάτων

Τρυπάνια Proline με πλήρη κεφαλή καρβιδίου.

Υψηλότερη ταχύτητα διάτρησης, με μεγαλύτερη ακρίβεια τρύπες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Χάρη στις τέσσερις άκρες, το τρυπάνι μπορεί να συνεχίσει να τρυπάει, ακόμα και όταν χτυπά σε σίδηρο. Τα δύο πλαϊνά βίντια κάνουν την κεφαλή καρβιδίου ισχυρότερη με καλύτερη απόδοση διάτρησης στο σκυρόδεμα. Το κεντρικό σημείο βοηθά στην ακριβή τοποθέτηση και εμποδίζει το τρυπάνι να κινηθεί στην επιφάνεια. Η διάτρηση είναι 25% ταχύτερη και η διάρκεια ζωής είναι 20% μεγαλύτερη από τα κανονικά 4-κοπα τρυπάνια.

Τρυπάνια SDS-max FCH.

Περιγραφή	Διαστάσεις	TMX	Κωδικός	Τιμή*	Τιμή**
Τρυπάνι SDS-max FCH	12x340mm	1	4100901	45,00 €	36,29 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	12x540mm	1	4100902	53,00 €	42,74 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	12x740mm	1	4100903	69,50 €	56,05 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	12x940mm	1	4100904	86,00 €	69,35 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	14x340mm	1	4100905	49,00 €	39,52 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	14x540mm	1	4100906	61,50 €	49,60 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	14x740mm	1	4100907	78,00 €	62,90 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	14x940mm	1	4100908	86,00 €	69,35 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	16x340mm	1	4100911	56,50 €	45,56 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	16x540mm	1	4100912	65,00 €	52,42 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	16x740mm	1	4100913	81,00 €	65,32 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	16x940mm	1	4100914	89,00 €	71,77 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	18x340mm	1	4100916	61,00 €	49,19 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	18x540mm	1	4100917	69,50 €	56,05 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	18x740mm	1	4100918	86,00 €	69,35 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	18x940mm	1	4100919	97,50 €	78,63 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	20x320mm	1	4100921	61,50 €	49,60 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	20x520mm	1	4100922	69,50 €	56,05 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	22x320mm	1	4100926	64,50 €	52,02 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	22x520mm	1	4100927	73,00 €	58,87 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	24x320mm	1	4100931	73,00 €	58,87 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	24x520mm	1	4100932	85,00 €	68,55 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	25x320mm	1	4100933	73,00 €	58,87 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	25x520mm	1	4100934	86,00 €	69,35 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	26x320mm	1	4100938	86,00 €	69,35 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	26x520mm	1	4100939	94,00 €	75,81 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	28x320mm	1	4100940	88,00 €	70,97 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	28x520mm	1	4100941	97,50 €	78,63 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	30x320mm	1	4100945	89,00 €	71,77 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	30x520mm	1	4100946	110,00 €	88,71 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	32x320mm	1	4100949	90,00 €	72,58 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	32x520mm	1	4100950	114,00 €	91,94 €

*με ΦΠΑ - **χωρίς ΦΠΑ

Τρυπάνια SDS-max.

Περιγραφή	Διαστάσεις	TMX	Κωδικός	Τιμή*	Τιμή**
Τρυπάνι SDS-max FCH	35x370mm	1	754336	101,00 €	81,45 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	35x570mm	1	754337	105,00 €	84,68 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	35x670mm	1	754338	130,00 €	104,84 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	35x920mm	1	754339	180,00 €	145,16 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	37x370mm	1	754340	85,00 €	68,55 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	37x570mm	1	754341	135,00 €	108,87 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	37x920mm	1	754342	185,00 €	149,19 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	38x370mm	1	754343	107,00 €	86,29 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	40x370mm	1	754344	120,00 €	96,77 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	40x570mm	1	754345	125,00 €	100,81 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	40x920mm	1	754346	136,00 €	109,68 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	40x1,320mm	1	754347	189,50 €	152,82 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	45x570mm	1	754348	281,00 €	226,61 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	45x920mm	1	754349	202,00 €	162,90 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	45x920mm	1	754350	310,00 €	250,00 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	50x 570mm	1	754351	255,00 €	205,65 €
Τρυπάνι SDS-max FCH	52x570mm	1	754352	295,00 €	237,90 €

*με ΦΠΑ - **χωρίς ΦΠΑ



4100933



4100934



754352

30 mm εξάγωνο.

Περιγραφή	Διαστάσεις	TMX	Κωδικός	Τιμή*	Τιμή**
Βελόνι	410 mm	1	751543	38,50 €	31,05 €
Βελόνι αυτοακονιζόμενο	400 mm	1	751548	52,00 €	41,94 €
Καλέμι	35x410mm	1	751544	39,00 €	31,45 €
Πλατυκάλεμο	75x410mm	1	751545	48,00 €	38,71 €
Φτυαροκάλεμο 90° γωνία	35x450mm	1	751542	138,00 €	111,29 €
Πλάκα συμπίεσης	Ø180 mm	1	751530	121,00 €	97,58 €

*με ΦΠΑ - **χωρίς ΦΠΑ



751545



751548



751003



751004



751009



751035



751035




4100993

Σκαπτικά εξαρτήματα SDS-max.

Περιγραφή	Διαστάσεις	TMX	Κωδικός	Τιμή*	Τιμή**
Βελόνι SDS-max	400 mm	1	750991	12,50 €	10,08 €
Βελόνι SDS-max	600 mm	1	750992	17,50 €	14,11 €
Βελόνι SDS-max αυτοσκακινιζόμενο	400 mm	1	751032	23,00 €	18,55 €
Καλέμι SDS-max	26x400mm	1	750994	12,50 €	10,08 €
Καλέμι SDS-max	26x600mm	1	750995	17,50 €	14,11 €
Καλέμι SDS-max αυτοσκακινιζόμενο	26x400mm	1	751033	23,00 €	18,55 €
Πλατυκάλεμο SDS-max	50x400mm	1	750997	19,50 €	15,73 €
Πλατυκάλεμο SDS-max	80x300mm	1	751034	29,00 €	23,39 €
Πλατυκάλεμο SDS-max αυτοσκακινιζόμενο	50x350mm	1	751038	33,50 €	27,02 €
Καλέμι πλακιδίων SDS-max	50x300mm	1	751005	22,50 €	18,15 €
Καλέμι πλακιδίων SDS-max μακρύ	50x300mm	1	751039	32,50 €	26,21 €
Χούφτα SDS-max	26x300mm	1	750996	30,00 €	24,19 €
Χούφτα SDS-max	32x300mm	1	751036	52,00 €	41,94 €
Χούφτα SDS-max	32x300mm	1	751000	43,00 €	34,68 €
Χούφτα SDS-max	35x380mm	1	751003	65,00 €	52,42 €
Καλέμι με ραβδώσεις SDS-max	38x280mm	1	751004	133,50 €	107,66 €
Πλατυκάλεμο ασφάλτου SDS-max	90x400mm	1	751009	88,00 €	70,97 €
Φτυαροκάλεμο SDS-max	110x400mm	1	751008	79,00 €	63,71 €
Τοποθέτηση γειώσεων SDS-max	13x260mm	1	751011	46,00 €	37,10 €
Τοποθέτηση γειώσεων SDS-max	16,5x260mm	1	751010	59,00 €	47,58 €
Τοποθέτηση γειώσεων SDS-max	19x260mm	1	4100993	64,00 €	51,61 €
Σετ SDS-max (Βελόνι, Καλέμι, και Πλατυκάλεμο)	400 mm	3	751035	46,00 €	37,10 €

*με ΦΠΑ - **χωρίς ΦΠΑ



751589

783391

Τρυπάνια και Σκαπτικά SDS-plus.

Περιγραφή	Διαστάσεις	TMX	Κωδικός	Τιμή*	Τιμή**
Τρυπάνι SDS-plus 4-κοπο	18x250mm	1	783273	48,00 €	38,71 €
Τρυπάνι SDS-plus 4-κοπο	18x450mm	1	783274	55,00 €	44,35 €
Τρυπάνι SDS-plus 4-κοπο	20x250mm	1	783275	50,00 €	40,32 €
Τρυπάνι SDS-plus 4-κοπο	20x450mm	1	783276	55,00 €	44,35 €
Τρυπάνι SDS-plus 4-κοπο	22x250mm	1	783277	56,00 €	45,16 €
Τρυπάνι SDS-plus 4-κοπο	22x450mm	1	783278	73,00 €	58,87 €
Τρυπάνι SDS-plus 4-κοπο	24x250mm	1	783279	58,00 €	46,77 €
Τρυπάνι SDS-plus 4-κοπο	24x450mm	1	783280	78,00 €	62,90 €
Τρυπάνι SDS-plus 4-κοπο	25x250mm	1	783281	59,00 €	47,58 €
Τρυπάνι SDS-plus 4-κοπο	25x450mm	1	783282	80,00 €	64,52 €
Τρυπάνι SDS-plus 4-κοπο multipack	Διάφορα	7	783391	63,00 €	50,81 €
Σετ SDS-plus (Βελόνι, Καλέμι, και Πλατυκάλεμο)	250 mm	3	751589	36,00 €	29,03 €

*με ΦΠΑ - **χωρίς ΦΠΑ

Σειρά γωνιακών τροχών Ø 125 mm

Στιβαρά και αποδοτικά. Ιδανικά για βαριές και παρατεταμένες εργασίες κοπής και λείανσης

Γωνιακοί Τροχοί Ø125 mm



730 W

1.200 W

1.400 W

Γωνιακός Τροχός G13SR4YGZ

730 W - Ø 125 mm

Παραδίδεται με:

Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, ροδέλα σύσφιξης, παξιμάδι σύσφιξης, κλειδί

Γωνιακός Τροχός G13SW2YFZ

1.200 W - Ø 125 mm

Παραδίδεται με:

Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, ροδέλα σύσφιξης, 2 κλειδιά, παξιμάδι φλάντζας, δίσκος λείανσης, διαμαντόδισκος, ροδέλα Turbo, αντικραδασμική πλαϊνή λαβή

Γωνιακός Τροχός G13SB4YGZ

1.400 W - Ø 125 mm

Παραδίδεται με:

Κλειδί, πλαϊνή λαβή

Χαρακτηριστικά

Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ονομαστική ισχύς	730 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	10.000 /min
Σπείρωμα άξονα	M14
Σπείρωμα λαβής	M10
Μήκος	258 mm
Βάρος	1,8 kg

Χαρακτηριστικά

Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ονομαστική ισχύς	1.200 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	11.000 /min
Σπείρωμα άξονα	M14
Σπείρωμα λαβής	M10
Μήκος	278 mm
Βάρος	2,4 kg

Χαρακτηριστικά

Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ονομαστική ισχύς	1.400 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	11.500 /min
Σπείρωμα άξονα	M14
Σπείρωμα λαβής	M10
Μήκος	288 mm
Βάρος	2,4 kg

LVH

64,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

51,61€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

118,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

95,16€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

136,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

109,68€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Γωνιακοί Τροχοί Ø125 mm

**1.500 W****Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός G13VAWKZ**

1.500 W - Ø 125 mm

Παραδίδεται με:

Αντικραδαστική πλαϊνή λαβή, ροδέλα σύσφιξης, παξιμάδι σύσφιξης, 2 κλειδιά, δίσκος λείανσης

Χαρακτηριστικά

Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	2.800 - 10.000 /min
Σπείρωμα άξονα	M14
Σπείρωμα λαβής	M10
Μήκος	297 mm
Βάρος	2,0 kg

**1.320 W****Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός G13VE2WQZ**

1.320 W - Ø 125 mm

Παραδίδεται με:

Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, ροδέλα σύσφιξης, παξιμάδι σύσφιξης, κλειδί, αντικραδαστική πλαϊνή λαβή

Χαρακτηριστικά

Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ονομαστική ισχύς	730 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	2.500 - 8.500 /min
Σπείρωμα άξονα	M14
Σπείρωμα λαβής	M10
Μήκος	323 mm
Βάρος	1,7 kg

**1.320 W****Γωνιακός Τροχός G13BYEQ2WDZ**

1.320 W - Ø 125 mm

Παραδίδεται με:

Προστατευτικό κάλυμμα, ροδέλα σύσφιξης, αντικραδαστική πλαϊνή λαβή, παξιμάδι σύσφιξης, κλειδί

Χαρακτηριστικά

Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ονομαστική ισχύς	1.320 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	8.500 /min
Σπείρωμα άξονα	M14
Σπείρωμα λαβής	M10
Μήκος	323 mm
Βάρος	1,8 kg

**UVP
BRUSHLESS****UVP
BRUSHLESS****219,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

176,61€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

304,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

245,16€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

322,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

259,68€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Γωνιακός Τροχός G23SWU2UGZ

Ø 230 mm - 2,200 W

Κλειδωμα ατράκτου για γρήγορες και ασφαλείς αλλαγές τροχών | Ιδιαίτερα επίπεδη κεφαλή για εργασία σε γωνίες και σε στενούς χώρους | Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση | Ομαλή εκκίνηση | Ανθεκτικά ρουλεμάν στη σκόνη χάρη στη νέα σχεδίαση.

Περιλαμβάνει: Πλαϊνή λαβή, ροδέλα σύσφιξης, παξιμάδι σύσφιξης, 2 κλειδιά

123,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

99,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	6.600 /min
Σπείρωμα άξονα	M14
Σπείρωμα λαβής	M14
Μήκος	469 mm
Βάρος	5,3 kg

Γωνιακός Τροχός G23MRUAWKZ

Ø 230 mm - 2,500 W

Κλειδωμα ατράκτου για γρήγορες και ασφαλείς αλλαγές τροχών | Ιδιαίτερα επίπεδη κεφαλή | Ομαλή εκκίνηση | Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση | Αντικραδασμική πλαϊνή λαβή 2 θέσεων | Ανθεκτικά ρουλεμάν στη σκόνη χάρη στη νέα σχεδίαση | Στιβαρό περίβλημα αλουμινίου | Προστατευτικό κάλυμμα γρήγορης τοποθέτησης.

Περιλαμβάνει: Αντικραδασμική πλαϊνή λαβή, προστατευτικό κάλυμμα, ροδέλα σύσφιξης, παξιμάδι σύσφιξης, 2 κλειδιά

273,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

220,16€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	6.600 /min
Σπείρωμα άξονα	M14
Σπείρωμα λαβής	M14
Μήκος	492 mm
Βάρος	6,6 kg

Γωνιακός Τροχός G23UDY2WKZ

Ø 230 mm - 2,600 W

Κλειδωμα ατράκτου | Ιδιαίτερα επίπεδη κεφαλή | Ομαλή εκκίνηση | Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση | Αντικραδασμικός Μηχανισμός (UVP) | Αντικραδασμική πίσω λαβή 2 θέσεων | Ανθεκτικά ρουλεμάν στη σκόνη χάρη στη νέα σχεδίαση | Στιβαρό περίβλημα αλουμινίου | Προστατευτικό κάλυμμα γρήγορης τοποθέτησης.

Περιλαμβάνει: Αντικραδασμική πλαϊνή λαβή, προστατευτικό κάλυμμα, ροδέλα σύσφιξης, παξιμάδι σύσφιξης, 2 κλειδιά

285,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

229,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



UVP

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	6.600 /min
Σπείρωμα άξονα	M14
Σπείρωμα λαβής	M14
Μήκος	500 mm
Βάρος	6,3 kg


Οι επαγγελματίες της ανακαίνισης.

Φρέζα αυλακώσεων τοίχου CM5MAWSZ με 2 Διαμαντόδισκους

Ø 125 mm - 1,900 W - 5.000/min - 4,7 Kg

Μέγιστη απόδοση εργασίας με ισχύ 1.900 W | Κινητήρας με σταθερές στροφές και νέο διαμαντόδισκο | Ασφαλής εργασία χάρη στην ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση, την προστασία επανεκκίνησης και τον προφυλακτήρα εξαγωγής σκόνης από χυτό αλουμίνιο | Κλειδωμα διακόπτη για αποτροπή ακούσιας εκκίνησης.

Περιλαμβάνει: Αποστάτες, 2 διαμαντόδοσκοι, παξιμάδι σύσφιξης, κλειδί, εργαλείο απογύμνωσης, θήκη μεταφοράς



781,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

629,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Ευθύς λειαντήρας GP2S2UTZ

520 W - Ø 35 mm

Ρουλεμάν 4 σημείων για υψηλή ομοκεντρικότητα | Βελτιστοποιημένη περιοχή συγκράτησης χάρη στις εσωτερικές ψύκτρες | Υψηλότερη ταχύτητα για ακόμη λεπτότερες και ακριβέστερες κοπές | Ασφάλεια δίσκου | Κόλλετ 3 mm, 6 mm, 8 mm.

Περιλαμβάνει: Κόλλετ 6 mm, 2 κλειδιά, πλαϊνή λαβή

Ευθύς λειαντήρας GP3VWAZ

760 W - Ø 35 mm

Λειτουργία ομαλής εκκίνησης | Ειδικός τροχός για λείανση, αφαίρεση γρεζιών, φρεζάρισμα και φινίρισμα | Εξαιρετικά μακρύς λαιμός ατράκτου | Ρουλεμάν 4 σημείων για υψηλή ομοκεντρικότητα | Βελτιστοποιημένη περιοχή συγκράτησης χάρη στις εσωτερικές ψύκτρες | Κόλλετ 3mm, 6mm, 8 mm.

Περιλαμβάνει: Κόλλετ 6 mm, 2 κλειδιά, πλαϊνή λαβή

Ευθύς λειαντήρας GP5VWAZ

760 W - Ø 50 mm

Λειτουργία ομαλής εκκίνησης | Ειδικός τροχός για λείανση, αφαίρεση γρεζιών, φρεζάρισμα και φινίρισμα | Εξαιρετικά μακρύς λαιμός ατράκτου | Ρουλεμάν 4 σημείων για υψηλή ομοκεντρικότητα | Βελτιστοποιημένη περιοχή συγκράτησης χάρη στις εσωτερικές ψύκτρες | Κόλλετ 3mm, 6mm, 8 mm.

Περιλαμβάνει: Κόλλετ 6 mm, 2 κλειδιά, πλαϊνή λαβή

Τριβείο Ανακαίνισης GM13YWSZ 125mm με Διαμαντόδισκο "professional"

Ø 125 mm - 1,900 W - 3.800-8.200/min - 3,5 Kg

Ισχυρός κινητήρας 1.900 W με ρύθμιση ταχύτητας | Αναδιπλούμενος προφυλακτήρας για χρήση σε άκρες | Η βούρτσα του προφυλακτήρα με ελατήριο αντισταθμίζει την ανομοιομορφία στη βάση και επιτρέπει την εξαιρετικά αποτελεσματική αναρρόφηση | Αντικαταστάσιμος δακτύλιος βούρτσας | Λαβή τύπου D ρυθμιζόμενη σε 6 θέσεις.

Περιλαμβάνει: Λαβή σε σχήμα D, Εσωτερική φλάτζα στήριξης, Παξιμάδι φλάντζας, Κλειδί, Θήκη μεταφοράς



619,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

499,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

520 W



234,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

188,71€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

760 W



322,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

259,68€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

760 W



409,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

329,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Κατάλογος HiKOKI

Εάν δεν έχετε βρει αυτό που χρειάζεστε, η HiKOKI σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία από ηλεκτρικά εργαλεία και επαγγελματικά αξεσουάρ για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας.
HiKOKI: μια μοναδική εργασιακή εμπειρία.

Κατσαβίδι Γυψοσανίδας W6VA4WAZ

620 W - 11 Nm - 1/4"

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου | Ανθεκτικό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο | Πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα πάνω από το περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων | Λαβή μαλακής αφής για ασφαλή καθοδήγηση και καλό χειρισμό | Μικρότερη περιφέρεια λαβής σε αυτή την κατηγορία με μόλις 206 mm | Αθόρυβη αποσύνδεση συμπλέκτη.
Περιλαμβάνει: Μαγνητικό στήριγμα μύτης, μύτη Phillips Nr. 2, οδηγός βάθους διάτρησης, άγκιστρο ζώνης



620 W

Δεξιόστροφη / αριστερόστροφη λειτουργία

198,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

159,68€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βίδες ξύλου	6 mm
Βίδες αυτοδιάτρησης	6 mm
Βίδες σπειρώματος	6 mm
Υποδοχή άξονα	1/4" εξαγωνο
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0-3.000/min
Μέγιστη ροπή στρέψης	11 Nm
Μήκος	294 mm
Βάρος	1,3 kg

Κατσαβίδι Γυψοσανίδας W6VMWAZ

620 W - 9 Nm - 1/4"

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου | Ανθεκτικό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο | Πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα πάνω από το περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων | Λαβή μαλακής αφής για ασφαλή καθοδήγηση και καλό χειρισμό | Μικρότερη περιφέρεια λαβής σε αυτή την κατηγορία με μόλις 206 mm | Αθόρυβη αποσύνδεση συμπλέκτη.
Περιλαμβάνει: Μαγνητικό στήριγμα μύτης, μύτη Phillips Nr. 2, οδηγός βάθους διάτρησης, άγκιστρο ζώνης



620 W

Δεξιόστροφη / αριστερόστροφη λειτουργία

236,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

190,32€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βίδες ξύλου	6 mm
Βίδες αυτοδιάτρησης	6 mm
Βίδες σπειρώματος	6 mm
Υποδοχή άξονα	1/4" εξαγωνο
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0-6.000/min
Μέγιστη ροπή στρέψης	9 Nm
Μήκος	294 mm
Βάρος	1,3 kg

Δράπανο D10VC3WCZ

600 W - 12,8 Nm

Δεξιόστροφη / αριστερόστροφη λειτουργία | Τσοκ χωρίς κλειδί | Συμπαγές και εύχρηστο μηχάνημα | Ηλεκτρονικός έλεγχος με προεπιλογή ταχύτητας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάτρηση σε χάλυβα/ξύλο	Ø 10 / 32 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0–2.500/min
Εύρος στερέωσης του τσοκ	0,8 – 10 mm
Σπείρωμα άξονα	3/8" x 24 UNF
Μέγιστη ροπή στρέψης	12,8 Nm
Κέντρο τσοκ	26 mm
Μήκος	242 mm
Βάρος	1,4 kg

**600 W****Δεξιόστροφη / αριστερόστροφη λειτουργία****123,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

99,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Δράπανο D13VGWUZ

710 W - 78,7 Nm

Δεξιόστροφη / αριστερόστροφη λειτουργία | Απλή και ασφαλής αλλαγή φοράς περιστροφής με κουμπί | Τσοκ χωρίς κλειδί | Ηλεκτρονικός έλεγχος με προεπιλογές ταχύτητας | Μεγάλος ηλεκτρονικός διακόπτης 2 θέσεων | Στιβαρό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από αλουμίνιο. Περιλαμβάνει: Πλαϊνή λαβή, επέκταση λαβής, θήκη μεταφοράς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάτρηση σε χάλυβα/ξύλο	Ø 13 / 40 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0–600/min
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1,5 – 13 mm
Σπείρωμα άξονα	1/2" x 20 UNF
Μέγιστη ροπή στρέψης	78,7 Nm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	Ø 43 mm
Μήκος	290 mm
Βάρος	2,0 kg

**710 W****Δεξιόστροφη / αριστερόστροφη λειτουργία****285,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

229,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Δράπανο D13VLWDZ

860 W - 66 / 24 Nm

Ηλεκτρονικός με έλεγχο ταχύτητας | Στιβαρό περίβλημα από αλουμίνιο | Συμπλέκτης ασφαλείας | Μεγάλος ηλεκτρονικός διακόπτης με κλειδί | Μεταλλικό τσοκ χωρίς κλειδί 13 mm Røhm υψηλής ποιότητας.

Περιλαμβάνει: Αντικραδασμική πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάτρηση σε χάλυβα/αλουμίνιο/ξύλο	Ø 13/13/40 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο ταχ.1	0–1.100/min
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο ταχ.2	0–3.000/min
Μέγιστη ροπή στρέψης 1./2.	66/24 Nm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1,5 – 13 mm
Σπείρωμα άξονα	1/2" x 20 UNF
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	Ø 43 mm
Μήκος	361 mm
Βάρος	2,9 kg

**860 W****Εργονομικός, πλευρικά τοποθετημένος διακόπτης αλλαγής ταχύτητας από την 1η στη 2η ταχύτητα****273,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

220,16€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Διάτρηση

Κρουστικό Δράπανο με αυτόματο τσοκ DV16VWUZ

590 W - 13 Nm - Ø 16 mm - 1/2"

Δεξιόστροφη / αριστερόστροφη λειτουργία | Πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος με προεπιλογή ταχύτητας και ρυθμού κρούσης | Τσοκ χωρίς κλειδί υψηλής ποιότητας με κλείδωμα | Μαλακή λαβή για ασφαλή χειρισμό | Μεγάλος ηλεκτρονικός διακόπτης με κλείδωμα.

Περιλαμβάνει: Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Διάτρηση σε τοιχοποιία	Ø 16 mm
Διάτρηση σε χάλυβα/αλουμίνιο/ξύλο	Ø 13/13/25 mm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0–2.800/min
Αρ. κρούσεων χωρίς φορτίο	0–46.400/min
Μέγιστη ροπή	13 Nm
Σπείρωμα άξονα	1/2" x 20 UNF
Κέντρο τσοκ	27 mm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1,5 – 13 mm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	Ø 43 mm
Μήκος	269 mm
Βάρος	1,6 kg

Εργονομικός σχεδιασμός

Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα κιβωτίου



148,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

119,35€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Κρουστικό Δράπανο με αυτόματο τσοκ 2 ταχυτήτων DV18VWUZ

690 W - 53/19 Nm - Ø 18 mm - 1/2"

Δεξιόστροφη / αριστερόστροφη λειτουργία | Απλή και ασφαλής αλλαγή φοράς περιστροφής | Τσοκ χωρίς κλειδί υψηλής ποιότητας με κλείδωμα | Μαλακή λαβή για ασφαλή χειρισμό | Εργονομικός σχεδιασμός | Μεγάλος ηλεκτρονικός διακόπτης με κλείδωμα.

Περιλαμβάνει: Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Διάτρηση σε τοιχοποιία	Ø 18 mm
Διάτρηση σε χάλυβα/αλουμίνιο/ξύλο	Ø 13/13/40 mm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο ταχ.1/2	0–1.000/0–3.000 /min
Αρ. κρούσεων χωρίς φορτίο ταχ.1/2	0–13.000/0–39.000/min
Μέγιστη ροπή στρέψης 1./2	53/19 Nm
Σπείρωμα άξονα	1/2" x 20 UNF
Κέντρο τσοκ	23,5 mm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1,5 – 13 mm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	Ø 43 mm
Βάρος	2,0 kg

Πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος με προεπιλογή ταχύτητας και ρυθμού κρούσης

Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα κιβωτίου



185,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

149,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Κρουστικό Δράπανο με αυτόματο τσοκ 2 ταχυτήτων DV20VB2WUZ
790 W - 54/19 Nm - Ø 20 mm - 1/2"

Δεξιόστροφη / αριστερόστροφη λειτουργία | Απλή και ασφαλής αλλαγή φοράς περιστροφής | Τσοκ χωρίς κλειδί υψηλής ποιότητας με κλειδωμα | Μαλακή λαβή για ασφαλή χειρισμό | Εργονομικός σχεδιασμός | Μεγάλος ηλεκτρονικός διακόπτης με κλειδωμα.

Περιλαμβάνει: Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, θήκη μεταφοράς

Χαρακτηριστικά

Διάτρηση σε τοιχοποιία Ø 20 mm
Διάτρηση σε χάλυβα/αλουμίνιο/ξύλο Ø 13/13/40 mm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο ταχ.1/2 0-1.000/0-3.000 /min
Αρ. κρούσεων χωρίς φορτίο ταχ.1/2 0-13.000/0-39.000/min
Μέγιστη ροπή στρέψης 1./2 54/19 Nm
Σπείρωμα άξονα 1/2" x 20 UNF
Κέντρο τσοκ 23,5 mm
Εύρος στερέωσης του τσοκ 1,5 - 13 mm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης Ø 43 mm
Βάρος 2,2 kg

Πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος με προεπιλογή ταχύτητας και ρυθμού κρούσης

Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα κιβωτίου



247,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
199,19€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Κρουστικό Δράπανο με αυτόματο τσοκ 2 ταχυτήτων DV20VDW4Z
860 W - 66/24 Nm - Ø 20 mm - 1/2"

Στιβαρό περίβλημα αλουμινίου (AHB) | Αλλαγή φοράς με διακόπτη πάνω στην ψυκτρογέφυρα που μειώνει τους σπινθηρισμούς και επομένως την φθορά των ψυκτρών | Υψηλής ποιότητας μεταλλικό τσοκ χωρίς κλειδί με κλειδωμα | Μαλακή βοηθητική λαβή | Εργονομικά τοποθετημένος διακόπτης διάτρησης - κρούσης και 1ης - 2ης ταχύτητας.

Περιλαμβάνει: Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, θήκη HSC II

Χαρακτηριστικά

Διάτρηση σε τοιχοποιία Ø 20 mm
Διάτρηση σε χάλυβα/αλουμίνιο/ξύλο Ø 13/13/40 mm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο ταχ.1/2 0-1.000/0-3.000 /min
Αρ. κρούσεων χωρίς φορτίο ταχ.1/2 0-13.000/0-39.000/min
Μέγιστη ροπή στρέψης 1./2 66/24 Nm
Βάρος 3,0 kg

Πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος με προεπιλογή ταχύτητας και ρυθμού κρούσης μέσω διακόπτη ρύθμισης

Μεγάλος ηλεκτρονικός διακόπτης με κλειδωμα



285,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
229,84€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Κρουστικό Δράπανο με αυτόματο τσοκ 2 ταχυτήτων DV22VW4Z
1.120 W - 74/27 Nm - Ø 22 mm - 1/2"

Στιβαρό περίβλημα αλουμινίου (AHB) | Αλλαγή φοράς με διακόπτη πάνω στην ψυκτρογέφυρα που μειώνει τους σπινθηρισμούς και επομένως την φθορά των ψυκτρών | Υψηλής ποιότητας μεταλλικό τσοκ χωρίς κλειδί με κλειδωμα | Μαλακή βοηθητική λαβή | Εργονομικά τοποθετημένος διακόπτης διάτρησης - κρούσης και 1ης - 2ης ταχύτητας.

Περιλαμβάνει: Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, θήκη HSC II

Χαρακτηριστικά

Διάτρηση σε τοιχοποιία Ø 22 mm
Διάτρηση σε χάλυβα/αλουμίνιο/ξύλο Ø 16/16/40 mm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο ταχ.1/2 0-1.000/0-3.000 /min
Αρ. κρούσεων χωρίς φορτίο ταχ.1/2 0-13.000/0-39.000/min
Μέγιστη ροπή στρέψης 1./2 74/27 Nm
Βάρος 3,0 kg

Πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος με προεπιλογή ταχύτητας και ρυθμού κρούσης μέσω διακόπτη ρύθμισης

Μεγάλος ηλεκτρονικός διακόπτης με κλειδωμα



316,00€
(Τιμή με ΦΠΑ)
254,84€
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Τροχός Κοπής Μετάλλων 355 mm CC14SFWAZ

2.000 W - Ø 355 mm

Κλείδωμα ατράκτου για γρήγορες και ασφαλείς αλλαγές δίσκων | Μέγγενη με Quick System για γρήγορη σύσφιξη και στερέωση | Λαβή με μαλακή λαβή | Υψηλή ταχύτητα κοπής.
Περιλαμβάνει: Κλειδί, δίσκος κοπής

309,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

249,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Χαρακτηριστικά

Οπή

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

Μέγιστη απόδοση τετράγωνης κοπής

Μέγιστη ικανότητα κοπής μπαρών

Διαστάσεις ΠxΜxΥ

Βάρος

Ø 25,4 mm

3.800 min

130x115 mm

Ø 65 mm

605x285x624 mm

16.5 kg

Γρήγορο και ισχυρό.



Μέγιστη ικανότητα κοπής σωλήνα 115 mm

Διάμετρος δίσκου (max.) Ø 355 mm

Ονομαστική ισχύς 2.000 W

**HiKOKI
SERVICE**



Μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξή μας.

Με βάση την εμπειρία και τη γνώση των 70 χρόνων της ιστορίας της εταιρείας μας, η νέα μας μάρκα "HiKOKI" συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα μεγάλης διάρκειας ζωής και υψηλής ποιότητας.

Προσφέρουμε σε κάθε χρήστη εγγύηση κατασκευαστή για περίοδο τριών ετών - που υπολογίζεται από την ημερομηνία αγοράς στην απόδειξη πώλησης - για τέλεια κατασκευή και άψογο υλικό.*

* Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους όρους εγγύησης.

**3 Χρόνια Εγγύηση για
όλα τα εργαλεία ΧΩΡΙΣ
πρόσθετη εγγραφή***

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Σειρά αναδευτήρων

Αναμείξτε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Βαριές εφαρμογές

Μεσαίες εφαρμογές

Ελαφριές εφαρμογές



1.200 W

Αναδευτήρας UM12VST2UAZ

1.200 W - Ø 120 mm

Εργονομικός και λειτουργικός σχεδιασμός | Λειτουργία ομαλής εκκίνησης (χωρίς πιπίλισμα υλικού) | Προστασία υπερφόρτωσης | Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας | Μηχανικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων για βέλτιστη κατανομή ισχύος | Μαλακές λαβές τοποθετημένες παράλληλα για λιγότερη κόπωση κατά την εργασία | Στιβαρή κατασκευή με μεταλλική λαβή.

Παραδίδεται με:

1 Πτερύγιο ανάδευσης

Χαρακτηριστικά

Πτερύγιο	Ø 120 mm
Ονομαστική ισχύς	1.200 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο ταχ.1	150-300 min
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο ταχ.2	300-650 min
Υποδοχή εργαλείου	M14
Μήκος	337 mm
Βάρος	5,4 kg

223,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

179,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



1.600 W

Αναδευτήρας UM16VST2UAZ

1.600 W - Ø 160 mm

Εργονομικός και λειτουργικός σχεδιασμός | Λειτουργία ομαλής εκκίνησης (χωρίς πιπίλισμα υλικού) | Προστασία υπερφόρτωσης | Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας | Μηχανικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων για βέλτιστη κατανομή ισχύος | Μαλακές λαβές τοποθετημένες παράλληλα για λιγότερη κόπωση κατά την εργασία | Στιβαρή κατασκευή με μεταλλική λαβή.

Παραδίδεται με:

1 Πτερύγιο ανάδευσης

Χαρακτηριστικά

Πτερύγιο	Ø 160 mm
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο ταχ.1	150-300 min
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο ταχ.2	300-650 min
Υποδοχή εργαλείου	M14
Μήκος	337 mm
Βάρος	5,6 kg

247,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

199,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



1.800 W

Διπλός Αναδευτήρας UM22VYSTUAZ

1.800 W - Ø 220 mm

Μεγάλη ικανότητα ανάμειξης | Μαλακή λαβή με ασάλινο πλαίσιο | Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης | Προστασία υπερφόρτωσης | Μεταβλητή ταχύτητα | Διακόπτης εύκολος στη χρήση.

Παραδίδεται με:

2 Πτερύγια ανάδευσης

Χαρακτηριστικά

Πτερύγιο	Ø 220 mm
Ονομαστική ισχύς	1.800 W
Ικανότητα ανάδευσης	2 x 135 mm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο ταχ.1	150-300 min
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο ταχ.2	300-650 min
Υποδοχή εργαλείου	M27
Βάρος	6,4 kg

397,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

320,16€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Πιστόλι Θερμού Αέρα RH600TLAZ

2.000 W

Γρήγορη ροή ψυχρού αέρα για μείωση θερμοκρασίας | Δύο επίπεδα ζεστού αέρα | Μαλακή λαβή για ασφαλή χειρισμό | Προστασία από υπερθέρμανση | Στήριγμα για σταθερές εργασίες.

Περιλαμβάνει: Σετ ακροφυσίων 5 τμχ, θήκη μεταφοράς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία	450 / 600°C
Ονομαστική ισχύς	2.000 W
Ροή αέρα	250 / 500 l/min
Ψυχρός αέρας	50° C, 500 l/min
Διαστάσεις ΜxΥxΠ	245 x 250 x 83 mm
Βάρος	0,6 kg

2.000 W**Ακροφύσια $\varnothing = 34,5$ mm****62,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

50,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Πιστόλι Θερμού Αέρα RH650VLAZ

2.000 W

Γρήγορη ροή ψυχρού αέρα για μείωση θερμοκρασίας | Δύο επίπεδα ζεστού αέρα | Μαλακή λαβή για ασφαλή χειρισμό | Προστασία από υπερθέρμανση | Στήριγμα για σταθερές εργασίες.

Περιλαμβάνει: Σετ ακροφυσίων 5 τμχ, θήκη μεταφοράς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία επίπεδο 1	50°C
Θερμοκρασία επίπεδο 2	50-650°C
Ονομαστική ισχύς	2.000 W
Ροή αέρα	250/500 l/min
Διάσταση ΜxΥxΠ	250 x 245 x 90 mm
Βάρος	0,8 kg

2.000 W**Ακροφύσια $\varnothing = 34,5$ mm****143,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

115,32€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Πολυεργαλείο CV350VW1Z

350 W

Σταθερή ηλεκτρονική ταχύτητα για συγκεκριμένα υλικά (έλεγχος ρυθμού διαδρομής 5 σταδίων) | Λειτουργία AUTO για μέγιστο έλεγχο στροφών με ή χωρίς φορτίο (15.000 ή 20.000 rpm) | Ομαλή εκκίνηση | Σύστημα PL για αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία | Λαβή μαλακής αφής για ασφαλή, αντιολισθητικό χειρισμό.

Περιλαμβάνει: Σετ εξαρτημάτων 8 τμχ., θήκη HSC II

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς	350 W
Γωνία ταλάντωσης	3,2°
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	6.000 – 20.000 /min
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο με AT	15.000 / 20.000 /min
Θόρυβος χωρίς φορτίο	74,9 dB
Μήκος λαβής	200 mm
Διαστάσεις ΜxΥ	280 x 96 mm
Βάρος	1,5 kg

**350 W****Λειτουργία AUTO για μέγιστο έλεγχο στροφών****309,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

249,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Σέγα 160 mm με Κλειστή Λαβή CJ160VW1Z

800 W - 160 mm - 45°

Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας 5 θέσεων | Λειτουργία Auto, για ρύθμιση λειτουργίας με φορτίο ή χωρίς | Αλλαγή λάμας χωρίς εργαλείο (σύστημα PL) | Άκαμπτη πλάκα βάσης αλουμινίου με επίστρωση νικελίου | Βάση για ακριβείς καμπύλες κοπής | Ισχυρός ανεμιστήρας για καθαρή γραμμή κοπής | Ρύθμιση διαδρομής παλινδρόμησης 4 σταδίων. Περιλαμβάνει: Λάμα, αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, κλειδί, θήκη HSC II



620 W

Λειτουργία AUTOMODE

341,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

275,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς	800 W
Ικανότητα κοπής σε Ξύλο/Χάλυβα/Αλουμίνιο	160/10/10 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	800-2.800/min
Λειτουργία AUTOMODE	1.400 ή 2.800/min
Παλινδρόμηση λάμας	26 mm
Εύρος γωνίας Α/Δ	45°
Μικρότερη ακτίνα κοπής	25 mm
Διαστάσεις ΜxYxΠ	249 x 205 x 75 mm
Βάρος	2,5 kg

Σέγα 90 mm με Κλειστή Λαβή CJ90VST2WAZ

705 W - 90 mm - 45°

Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας | Αλλαγή λάμας χωρίς εργαλείο (σύστημα PL) | Άκαμπτη πλάκα βάσης αλουμινίου με επίστρωση νικελίου | Ισχυρός ανεμιστήρας για καθαρή γραμμή κοπής | Σώμα και λαβή με απαλή αφή. Περιλαμβάνει: Λάμα, αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, κλειδί, θήκη μεταφοράς

705 W

Ρύθμιση διαδρομής ταλάντωσης 4 σταδίων

155,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

125,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς	705 W
Ικανότητα κοπής σε Ξύλο/Χάλυβα/VA	90 / 10 / 3,2 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	850 - 3.000 /min
Παλινδρόμηση λάμας	26 mm
Εύρος γωνίας Α/Δ	45°
Μικρότερη ακτίνα κοπής	25 mm
Διαστάσεις ΜxYxΠ	215 x 199 x 72 mm
Βάρος	2,2 kg

Σπαθόσεγα CR13V2WSZ

1.010 W - 29 mm - 180°

Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας | Αλλαγή λάμας χωρίς εργαλείο (σύστημα PL) | Δυνατότητα περιστροφής της λάμας 180°, ιδανικό για εναέριες εργασίες (πόρτες κ.λ.π.) | Τριπλή σφράγιση ενάντια στην είσοδο νερού και σκόνης | Κινητήρας υψηλής απόδοσης | Μεγάλος διακόπτης.
Περιλαμβάνει: Λάμα, κλειδί, θήκη μεταφοράς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς	1.010 W
Ικανότητα κοπής σε Ξύλο/Σωλήνα/Χάλυβα	300/130/19 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 2.800 /min
Παλινδρόμηση λάμας	29 mm
Θόρυβος χωρίς φορτίο	89,3 dB
Διαστάσεις ΜxYxΠ	435 x 165 x 95 mm
Βάρος	3,2 kg

**1.010 W****Αλλαγή λάμας χωρίς εργαλείο (σύστημα PL)****217,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

175,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Σπαθόσεγα με αντικραδασμικό σύστημα CR13VBYWSZ

1.150 W - 32 mm - 180°

Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας | Σύστημα αντιδόνησης (UVP) με ενεργό αντίβαρο στο έμβολο | Ρυθμιζόμενο πέλμα χωρίς εργαλεία πλάτους 45 mm | Δυνατότητα περιστροφής της λάμας 180° | Τετραπλή σφράγιση ενάντια στην είσοδο νερού και σκόνης | Λαβή μαλακής αφής | Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λειτουργία πριονίσματος, κατάλληλη για εναέριες εργασίες | Στιβαρό και ανθεκτικό περίβλημα κινητήρα.
Περιλαμβάνει: Λάμα, κλειδί, θήκη μεταφοράς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ικανότητα κοπής σε Ξύλο/Σωλήνα/Χάλυβα	300/130/19 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 3.000 /min
Παλινδρόμηση λάμας	32 mm
Επίπεδο κραδασμών χωρίς φορτίο	6,8 m/sec ²
Επίπεδο κραδασμών με φορτίο	9,0 m/sec ²
Μήκος	462 mm
Βάρος	4,4 kg

**UVP****1.150 W****Αλλαγή λάμας χωρίς εργαλείο (σύστημα PL)****515,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

415,32€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Σπαθόσεγα με αντικραδασμικό σύστημα CR13VEYWSZ

1.100 W - 32 mm - 180°

Κινητήρας χωρίς ψύκτρες | Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας | Σύστημα αντιδόνησης (UVP) με ενεργό αντίβαρο στο έμβολο | Ρυθμιζόμενο πέλμα χωρίς εργαλεία πλάτους 45 mm | Δυνατότητα περιστροφής της λάμας 180° | Τετραπλή σφράγιση ενάντια στην είσοδο νερού και σκόνης | Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λειτουργία πριονίσματος | Στιβαρό και ανθεκτικό περίβλημα κινητήρα.
Περιλαμβάνει: Λάμα, κλειδί, θήκη μεταφοράς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ικανότητα κοπής σε Ξύλο/Σωλήνα/Χάλυβα	300/130/19mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0-1.200/1.700/2.000/2.500/3.000/min
Παλινδρόμηση λάμας	32 mm
Επίπεδο κραδασμών χωρίς φορτίο	6,8 m/sec ²
Επίπεδο κραδασμών με φορτίο	9,0 m/sec ²
Μήκος	490 mm
Βάρος	3,9 kg

**UVP****1.100 W****Αλλαγή λάμας χωρίς εργαλείο (σύστημα PL)****533,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

429,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Δισκοπρίο 190 mm C7MFALAZ

1.010 W - Ø 190 mm

Γρήγορη ρύθμιση του βάθους κοπής με μοχλό σύσφιξης | Σύνδεση για αντάπτορα αναρρόφησης | Ρυθμιζόμενη βάση αλουμινίου με επικάλυψη νικελίου | Κλείδωμα ατράκτου για ασφαλή και εύκολη αλλαγή λεπίδας πριονιού | Ξεχωριστή βοηθητική λαβή.

Περιλαμβάνει: Παράλληλος οδηγός, πριονόδισκος HM, 2 κλειδιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πριονόδισκος	Ø 190 mm
Οπή πριονόδισκου	Ø 30 mm
Ικανότητα κοπής στις 90°	0-68 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.500 /min
Εύρος περιστροφής (max.)	45°
Διάσταση ΜxΠxΥ	291 x 210 x 242 mm
Βάρος	3,6 kg



1.010 W

Διακόπτης ασφαλείας 2 θέσεων

186,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

150,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Δισκοπρίο 190 mm με Φρένο C7BU3W1Z

1.300 W - Ø 190 mm

Ψύκτρες αυτόματου διακοπής | Ηλεκτρικό φρένο κινητήρα | Κάλυμμα πριονόδισκου αλουμινίου | Μαλακή λαβή | Βοηθητική λαβή για ασφαλή και προσεκτικό χειρισμό | Σύνδεση για αντάπτορα αναρρόφησης | Διακόπτης ασφαλείας 2 θέσεων | Με μαχαίρι σχισίματος, εργασία χωρίς μπλοκάρισμα του πριονόδισκου.

Περιλαμβάνει: Παράλληλος οδηγός, αντάπτορας αναρρόφησης, πριονόδισκος HM, κλειδί, θήκη HSC IV

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πριονόδισκος	Ø 190 mm
Οπή πριονόδισκου	Ø 30 mm
Ικανότητα κοπής στις 90°/45°	66/48 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.800 /min
Εύρος περιστροφής (max.)	45°
Διάσταση ΜxΠxΥ	314 x 227 x 250 mm
Βάρος	4,7 kg



1.300 W

Ρυθμιζόμενη βάση αλουμινίου με επικάλυψη νικελίου

341,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

275,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Δισκοπρίο 235 mm C9U3WBZ

2.000 W - Ø 235 mm

Ψύκτρες αυτόματου διακοπής | Κάλυμμα πριονόδισκου αλουμινίου | Μαλακή λαβή για ασφαλή εργασία | Σύνδεση για αντάπτορα αναρρόφησης | Κλιπ καλωδίου για ασφαλή δρομολόγηση καλωδίων | Διακόπτης ασφαλείας 2 θέσεων | Με μαχαίρι σχισίματος, εργασία χωρίς μπλοκάρισμα του πριονόδισκου.

Περιλαμβάνει: Παράλληλος οδηγός, αντάπτορας αναρρόφησης, πριονόδισκος HM, κλειδί, θήκη μεταφοράς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πριονόδισκος	Ø 235 mm
Οπή πριονόδισκου	Ø 30 mm
Ικανότητα κοπής στις 90°/45°	86/65 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.200 /min
Εύρος περιστροφής (max.)	45°
Διάσταση ΜxΠxΥ	397 x 282 x 298 mm
Βάρος	7,2 kg



2.000 W

Νέα ανεπτυγμένη λειτουργία φυσητήρα για καθαρή γραμμή κοπής

360,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

290,32€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

ΞΥΛΟΥ

Επιτραπέζιο Δισκοπρίο C10RJWAZ με βάση και λειτουργία τρόλεϊ

1.500 W - Ø 254 mm

Πολύ μεγάλη επιφάνεια στήριξης χάρη των ρυθμιζόμενων επεκτάσεων | Μεγαλύτερη ικανότητα κοπής στην κατηγορία του | Πτυσσόμενο υπόστρωμα με τροχούς μεταφοράς | Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης.

Περιλαμβάνει: Βάση 376510, 2 κλειδιά, οδηγός

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δίσκος κοπής	Ø 254 mm
Βάθος κοπής στις 90°/45°	79/57 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.500 min
Ύψος	600 mm
Πλάτος	920 mm
Μήκος	770 mm
Βάρος	44 kg



1.500 W

Ηλεκτρικό φρένο:
σταματά μέσα σε 3 sec

694,⁰⁰€

(Τιμή με ΦΠΑ)

559,⁶⁸€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Φαλτσοπρίο C8FSEUAZ

1.050 W - Ø 216 mm

Εγκοπές για γρήγορες και ακριβείς ρυθμίσεις λοξοτομής | Αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης στο σάκο συλλογής | Στοπ ύψους 102 mm για ακριβή, παράλληλη εφαρμογή | Η μαλακή λαβή μειώνει τους υπάρχοντες υπολειπόμενους κραδασμούς | Κλειδωμα ατράκτου για ασφαλή και εύκολη αλλαγή πριονόδισκου

Περιλαμβάνει: Σάκος συλλογής, κλειδί, σφιγκτήρας, πριονόδισκος HM, τεμάχιο σύσφιξης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πριονόδισκος	Ø 216 mm
Οπή πριονόδισκου	Ø 30 mm
Ικανότητα κοπής στις 90°	65 x 312 mm
Βάθος κοπής/Υπό γωνία 45° A/Δ	65 x 220 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.500/min
Κλίσεις A/Δ	0°/15°/22,5°/30°/45°
Διαστάσεις MxYxB	790 x 485 x 555 mm
Βάρος	15,0 kg



1.050 W

Υψηλής ποιότητας,
μεγάλο πάνελ

682,⁰⁰€

(Τιμή με ΦΠΑ)

550,⁰⁰€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Φαλτσοπρίο Radial με ένδειξη Laser C12RSH2WAZ

1.520 W - Ø 305 mm

Στοπ ύψους 130 mm για ακριβή, παράλληλη εφαρμογή | Αποτελεσματική εξαγωγή πριονιδίων | Κλειδωμα ατράκτου για ασφαλή και εύκολη αλλαγή πριονόδισκου | Διαβαθμισμένες στάσεις για γρήγορες και ακριβείς ρυθμίσεις λοξοτομής | Συμπαγής σχεδιασμός | Εύκολο στη μεταφορά.

Περιλαμβάνει: Σάκος συλλογής, κλειδί, σφιγκτήρας, πριονόδισκος HM

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πριονόδισκος	Ø 305 mm
Οπή πριονόδισκου	Ø 30 mm
Ικανότητα κοπής στις 90°	105 x 312 mm
Κλίση κοπής A/Δ 45°	68x312/43x312 mm
Κλίσεις A/Δ	0°/15°/22,5°/30°/45°
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.000/min
Διαστάσεις MxYxB	655 x 890 x 724 mm
Βάρος	29,0 kg



LASER

1.520 W

Μεγάλο πάνελ από
χυτό αλουμίνιο για
ακριβή εργασία

955,⁰⁰€

(Τιμή με ΦΠΑ)

770,¹⁶€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Έκκεντρο Τριβείο Χούφτας SV13YAW2Z

230 W - Ø 125 mm

Εργονομικός και λειτουργικός σχεδιασμός | Λειτουργία με το ένα χέρι χάρη στο βελτιστοποιημένο σχήμα του περιβλήματος | Τοποθετημένος διακόπτης on/off στο μπροστινό μέρος | Άμεση μετάδοση κίνησης για αθόρυβη λειτουργία | Με πλάκα Velcro.

Περιλαμβάνει: Σάκος συλλογής, φύλλο λείανσης, θήκη HSC II

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς	230 W
Πέλαμα λείανσης	Ø 125 mm
Φύλλο λείανσης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	7.000–12.000/min
Εμβέλεια ταλάντωσης	Ø 3,2 mm
Μήκος	145 mm
Βάρος	1,4 kg



230 W

210,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

169,35€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Έκκεντρο Τριβείο SV15YCWZ

350 W - Ø 150 mm

Ηλεκτρικό φρένο | Σύστημα ελέγχου ισχύος, επεξεργασία υλικού χωρίς σχηματισμό αυλακώσεων | Κασέτα συλλογής σκόνης με φίλτρο | Ηλεκτρονικός έλεγχος για λείανση συγκεκριμένων υλικών | Πατενταρισμένη ρύθμιση κυκλώματος παλινδρόμησης duo | Λειτουργία Turbo boost για επιπλέον αποθέματα ισχύος και μέγιστη αφαίρεση (διακόπτης με ένα πάτημα) | Αφαιρούμενη βοηθητική λαβή | Σύνδεση με συσκευή αναρρόφησης.

Περιλαμβάνει: Σάκος συλλογής, φύλλο λείανσης, πλαϊνή λαβή, κλειδί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πέλαμα λείανσης	Ø 150 mm
Φύλλο λείανσης	Ø 150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.200 – 11.000 /min
Εμβέλεια ταλάντωσης	Ø 2,8 / 6,2 mm
Διαστάσεις MxY	306 x 180 mm
Βάρος	2,5 kg



350 W

316,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

254,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Παλμικό Τριβείο Χούφτας SV12SHWBZ

200 W - 110 x 100 mm

Αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης μέσω του πάνελ Velcro στο σάκο συλλογής | Υψηλό ποσοστό αφαίρεσης | Λαβή μαλακής αφής για ασφαλή καθοδήγηση και καλό χειρισμό | Άμεση μετάδοση κίνησης για αθόρυβη λειτουργία | Λειτουργία με το ένα χέρι χάρη στο βελτιστοποιημένο σχήμα του περιβλήματος | Τοποθετημένος διακόπτης on/off στο μπροστινό μέρος | Με πλάκα Velcro.

Περιλαμβάνει: Σάκος συλλογής, φύλλο λείανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πέλαμα λείανσης MxΠ	110 x 100 mm
Διαστάσεις φύλλου Δέλτα	96 x 96 x 96 mm
Φύλλο λείανσης MxΠ	114 x 104 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	14.000 /min
Εμβέλεια ταλάντωσης	Ø 1,5 mm
Ύψος	133 mm
Βάρος	1,0 kg



200 W

155,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

125,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

ΞΥΛΟΥ

Παλμικό Τριβείο Χούφτας SV12SGWBZ

200 W - 110 x 100 mm

Αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης μέσω του πάνελ Velcro στο σάκο συλλογής | Υψηλό ποσοστό αφαίρεσης | Λαβή μαλακής αφής για ασφαλή καθοδήγηση και καλό χειρισμό | Άμεση μετάδοση κίνησης για αθόρυβη λειτουργία | Λειτουργία με το ένα χέρι χάρη στο βελτιστοποιημένο σχήμα του περιβλήματος | Τοποθετημένος διακόπτης on/off στο μπροστινό μέρος | Με πλάκα Velcro.

Περιλαμβάνει: Σάκος συλλογής, φύλλο λείανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πέλμα λείανσης ΜxΠ	110 x 100 mm
Φύλλο λείανσης ΜxΠ	114 x 104 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	14.000 /min
Εμβέλεια ταλάντωσης	∅ 1,5 mm
Ύψος	137 mm
Βάρος	1,1 kg



200 W

155,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

125,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Παλμικό Τριβείο SV12VUAZ

300 W - 114 x 228 mm

Υψηλό ποσοστό αφαίρεσης | Άμεση μετάδοση κίνησης για αθόρυβη λειτουργία | Δυνατότητα εξαγωγής μέσω ηλεκτρικής σκούπας (ειδικό εξάρτημα)

Περιλαμβάνει: Σάκος συλλογής, φύλλο λείανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πέλμα λείανσης ΜxΠ	114 x 228 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.000–10.000/min
Εμβέλεια ταλάντωσης	∅ 2,4 mm
Μήκος	300 mm
Βάρος	2,8 kg



300 W

247,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

199,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Ταινιολειαντήρας SB10V2WAZ

1.020 W - 100 mm

Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας για σωστή εργασία σε όλα τα υλικά | Επιθεώρηση της θέσης λείανσης μέσω διαφανούς καλύμματος | Ενσωματωμένος εξαγωγέας σκόνης | Λαβή μαλακής αφής για ασφαλή καθοδήγηση και καλό χειρισμό | Μεγάλος διακόπτης on/off με προστασία από τη σκόνη | Πρόσθετη λαβή για ασφαλή καθοδήγηση | Σάκος συλλογής σκόνης στα αριστερά, για να έχετε καθαρή θέα όταν εργάζεστε σε γωνίες.

Περιλαμβάνει: Σάκος συλλογής, ταινία λείανσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιφάνεια λείανσης (πλάτος)	100 mm
Μήκος ταινίας	610 mm
Ταχύτητα ιμάντα χωρίς φορτίο	240 – 420 m/min
Ύψος	189 mm
Βάρος	5,2 kg



1.020 W

343,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

276,61€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Ρούτερ 8 mm M8V2LXZ

1.150 W

Ψύκτρεις αυτόματου διακοπής | Ρυθμιζόμενες λαβές 3 θέσεων για βέλτιστη θέση εργασίας | Ακριβής και εύκολη ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος με διαβαθμισμένο οδηγό | Ακριβής μικρο-ρύθμιση βάθους | Καλύμματα προστασίας από τη σκόνη πάνω από τις βυθιζόμενες κολώνες | Με 3 σταθερές θέσεις βάθους | Βέλτιστα τοποθετημένοι και προστατευμένοι από τη σκόνη διακόπτης on/off.

Περιλαμβάνει: Παράλληλος οδηγός, κλειδί, οδηγός 18 mm, αντάπτορας 8 σε 6, αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, θήκη HSC IV



1.150 W

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς	1.150 W
Κόλλετ	Ø 8 mm
Βάθος κοπής	60 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000–25.000/min
Διάσταση Υ	232 – 292 mm
Βάρος	3,6 kg

391,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

315,32€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Ρούτερ 12 mm M12V2WSZ

2.000 W

Ψύκτρεις αυτόματου διακοπής | Σταθερή ηλεκτρονική ταχύτητα | Ομαλή εκκίνηση | Βελτιστοποιημένη θέση ελέγχου ταχύτητας | Εύκολα προσβάσιμο κλειδίωμα άξονα | Ρυθμιζόμενες λαβές 3 θέσεων για βέλτιστη θέση εργασίας | Ακριβής και εύκολη ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος με διαβαθμισμένο οδηγό | Ακριβής μικρο-ρύθμιση βάθους | Καλύμματα προστασίας από τη σκόνη πάνω από τις βυθιζόμενες κολώνες | Με 3 σταθερές θέσεις βάθους.

Περιλαμβάνει: Παράλληλος οδηγός, κλειδί, οδηγός 18 mm, αντάπτορας 12 σε 8, αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, θήκη μεταφοράς



2.000 W

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς	2.000 W
Κόλλετ	Ø 12 mm
Βάθος κοπής	65 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.000–22.000 /min
Διάσταση Υ	255 – 320 mm
Βάρος	6,3 kg

433,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

349,19€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



Γρήγορο και ισχυρό.

Όνομαστική ισχύς 620 W

Πλάτος πλάνης 82 mm

Εγκοπή V για λοξοτομή

Πλάνη P20SFWAZ

620 W - 82 mm

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και βάθος πλανίσματος | Εγκοπή V για λοξοτομή | Διατίθεται σύνδεση για σακούλα σκόνης ή για σκούπα (ειδικό εξάρτημα) | Κλιπ καλωδίου για ασφαλή τοποθέτηση του καλωδίου σύνδεσης | Σύστημα ασφαλείας βάσης (χωρίς ζημιά στο υλικό) | Μαλακή λαβή για αντιολισθητική και ασφαλή εργασία.

Περιλαμβάνει: Παράλληλος οδηγός, οδηγός βάθους, αντάπτορας αναρρόφησης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πλάτος πλάνης	82 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	2,6 mm
Μέγιστο βάθος πατούρας	9 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	17.000 /min
Διαστάσεις	296 x 165 x 165 mm
Βάρος	2,5 kg



155,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

125,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Ηλεκτρική σκούπα υγρών-στερεών (Κατηγορία L) RP250YDLWAZ

1.000 W - 21 kPa

Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σε συνδυασμό με ηλεκτρικό εργαλείο (max. 2.600 W) | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μήκους 3,5 m (Ø 32 mm) | Εάν η ισχύς αναρρόφησης πέσει λόγω της υψηλής συσσώρευσης σκόνης στο φίλτρο, το «Air-Blow Clean System» διατηρεί την ηλεκτρική σκούπα σε υψηλή ισχύ.

Περιλαμβάνει: 2 σωλήνες αναρρόφησης, ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο αναρρόφησης, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (3,5m), Ø 32 mm, άγκιστρο, αντάπτορας, στρογγυλό ακροφύσιο βούρτσας, στήριγμα σωλήνα, φίλτρο PE, τσάντα φίλτρου Fleece

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ροή αέρα (max.)	3,6 m ³ /min
Υποπίεση (max.)	21 kPa*
Σύνδεση υποδοχής (max.)	2.600 W
Όγκος	25L στερεά
Διαστάσεις ΜxYxΠ	392x550x374 mm
Βάρος	6,6 kg



1.000 W

279,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

225,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Ηλεκτρική σκούπα υγρών-στερεών με δόνηση (Κατηγορία M) RP350YDMWAZ

1.200 W - 25 kPa

Αυτόματος διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης σε συνδυασμό με ηλεκτρικό εργαλείο (max. 2.000 W) | 2 κασέτες φίλτρων υψηλής απόδοσης | Η ισχύς αναρρόφησης παρακολουθείται από έναν αισθητήρα πίεσης και ενεργοποιεί αυτόματα την δόνηση του φίλτρου όταν πέσει η απόδοση | Σύνδεση μπαγιονέτ για τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης | Αναδιπλούμενο άγκιστρο | Μεγάλη σταθερότητα και υψηλή άνεση κύλισης χάρη στους εξαιρετικά μεγάλους τροχούς.

Περιλαμβάνει: 2 φίλτροκασέτες (Polyester), σωλήνας αναρρόφησης (5m), Ø 35 mm, σάκος PE, καλώδιο σύνδεσης (8m), βύσμα κάδου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ροή αέρα (max.)	3,6 m ³ /min
Υποπίεση (max.)	25 kPa*
Όγκος	25 l σκόνη, 22 l υγρά
Διαστάσεις ΜxYxΠ	550 x 550 x 400 mm
Βάρος	15,7 kg



1.200 W

818,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

659,68€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Ηλεκτρική σκούπα υγρών-στερεών με δόνηση (Κατηγορία H) RP350YDHWAZ

1.200 W - 25 kPa

Αυτόματος διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης σε συνδυασμό με ηλεκτρικό εργαλείο (max. 2.000 W) | 2 κασέτες φίλτρων υψηλής απόδοσης | Σύνδεση μπαγιονέτ για τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης | Ο κάδος χωρίς γωνίες και άκρες επιτρέπει το άδειασμα χωρίς υπολείμματα | Πτυσσόμενο/αναδιπλούμενο άγκιστρο | Μεγάλη σταθερότητα και άνεση κύλισης χάρη στους εξαιρετικά μεγάλους τροχούς | Τσάντα PE | Σημείωση: Δεν είναι κατάλληλο για αμίαντο!

Περιλαμβάνει: 2 φίλτροκασέτες, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (5m), Ø 35 mm, σάκος PE, καλώδιο σύνδεσης (8m), βύσμα κάδου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ροή αέρα (max.)	3,6 m ³ /min
Υποπίεση (max.)	25 kPa*
Όγκος	25 l σκόνη, 22 l υγρά
Διαστάσεις ΜxYxΠ	550 x 550 x 400 mm
Βάρος	15,7 kg



1.200 W

967,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

779,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm2)

Πλυστικό AW100LAZ

1.400 W - 100 bar

Ελαφρύ και συμπαγές πλυστικό πίεσης | Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης μήκους 5 m | Προστασία από υπερθέρμανση

Περιλαμβάνει: Λαβή πιστολιού, 5 m σωλήνας υψηλής πίεσης, σωλήνας πολλαπλών χρήσεων με ακροφύσιο Vario Power, καλώδιο και άγκιστρο σωλήνα στη συσκευή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς	1.400 W
Πίεση (max.)	100 bar
Πίεση λειτουργίας (max.)	70 bar
Ροή νερού ανά λεπτό	5,5 l
Διαστάσεις ΜxΥxΠ	305x245x465 mm
Βάρος	5,5 kg



1.400 W

161,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

129,84€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Πλυστικό AW130LAZ

1.600 W - 130 bar

Ελαφρύ και συμπαγές πλυστικό πίεσης | Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης μήκους 10 m | Προστασία από υπερθέρμανση | Περιλαμβάνει 2 τροχούς για εύκολη μεταφορά | Λειτουργία αναρρόφησης (2m ύψος) .

Περιλαμβάνει: Λαβή πιστολιού, 10 m σωλήνας υψηλής πίεσης, σωλήνας πολλαπλών χρήσεων με ακροφύσιο Vario Power, κεφαλή Turbo, καλώδιο και άγκιστρο σωλήνα στη συσκευή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς	1.600 W
Πίεση (max.)	130 bar
Πίεση λειτουργίας (max.)	90 bar
Ροή νερού ανά λεπτό	6,0 l
Διαστάσεις ΜxΥxΠ	325x260x790 mm
Βάρος	8,3 kg



1.600 W

298,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

240,32€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

Πλυστικό AW150LAZ

2.000 W - 150 bar

Ελαφρύ και συμπαγές πλυστικό πίεσης | Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης μήκους 10 m | Προστασία από υπερθέρμανση | Περιλαμβάνει 2 τροχούς για εύκολη μεταφορά | Λειτουργία αναρρόφησης (2m ύψος) | Με δεξαμενή απορρυπαντικού.

Περιλαμβάνει: Λαβή πιστολιού, 10 m σωλήνας υψηλής πίεσης, σωλήνας πολλαπλών χρήσεων με ακροφύσιο Vario Power, κεφαλή Turbo, καλώδιο και άγκιστρο σωλήνα στη συσκευή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς	2.000 W
Πίεση (max.)	150 bar
Πίεση λειτουργίας (max.)	110 bar
Ροή νερού ανά λεπτό	6,67 l
Διαστάσεις ΜxΥxΠ	425x345x905 mm
Βάρος	12,4 kg



2.000 W

434,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

350,00€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Powertools Group Mov. IKE

Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος

Διεύθυνση: Πειραιώς 253 - 255, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18436

Τηλ.: 210 41 16 607

www.hikokihellas.gr

Follow us:



www.facebook.com/HikokiHellas



www.instagram.com/hikoki_hellas



Επιλεγμένο Κατάστημα:

Η εταιρία μας διανέμει τα προϊόντα της μόνο μέσω του επίσημου δικτύου και δεν πραγματοποιεί απευθείας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε τιμής χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν φυλλάδιο διανέμεται δωρεάν.

Created by **reddot** www.reddot.gr